



轻

BALTO S1

极致轻盈低帮安全鞋

Safety Jogger BALTO 是一款低帮安全鞋，具有防滑功能、钢质鞋头帽和耐油耐燃料外底。它具有透气性，人体工程学设计可缓解疼痛，并具有静电防护功能。

鞋面	优质超纤，透气网布
内里	透气网布，人造革
鞋垫	SJ 抗菌除臭海波丽鞋垫
中底	不适用
大底	飞龙/天然橡胶
鞋头	-
等级	S1 / SRC
大小范围	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
样品重量	0.431 kg
标准	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011




LGR



GRY



NAV



透气帮面

升级温湿度管理，提升穿着舒适度。



耐燃油性

外底耐燃油性



SRC防滑

鞋底防滑是安全鞋和职业鞋最重要的功能之一。SRC同时通过SRA和SRB鞋底防滑性测试，同时在钢板和陶瓷表面进行测试。



钢制鞋包头

金属支撑十分坚固，保护穿戴者的脚部不受坠落或滚动物体的伤害。

工业:

汽车, 清洁, 物流, 工业

环境:

干燥环境

维护指南:

建议定期清洁鞋类, 并使用适当的产品保养, 旨在延长鞋类寿命。不得将鞋子摆放在暖气片上烘干, 不得在热源附近烘干。

	描述	测量单位	结果	EN ISO 20345
鞋面	优质超纤, 透气网布			
	帮面: 水蒸气渗透性	毫克/平方厘米/小时	4.96	大于等于 0.8
	帮面: 水蒸气系数	毫克/平方厘米	40	大于等于 15
内里	透气网布, 人造革			
	衬里: 水蒸气渗透性	毫克/平方厘米/小时	52.3	大于等于 2
	衬里: 水蒸气系数	毫克/平方厘米	419	大于等于 20
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫			
	脚垫: 耐磨性 (干/湿) (周期)	转数	25600/12800	25600/12800
大底	飞龙/天然橡胶			
	外底耐磨性 (体积损耗)	毫米 ³	39	小于等于 150
	外底防滑性SRA: 后跟	摩擦	0.44	大于等于 0.28
	外底防滑性SRA: 平底	摩擦	0.41	大于等于 0.32
	外底防滑性SRB: 后跟	摩擦	0.30	大于等于 0.13
	外底防滑性SRB: 平底	摩擦	0.37	大于等于 0.18
	防静电值	兆欧	23.6	0.1 - 1000
	ESD值	兆欧	N/A	0.1 - 100
	后跟吸能	J	35	大于等于 20
鞋头	-			
	抗冲击鞋包头 (冲击后间隙100J)	毫米	N/A	N/A
	抗压鞋包头 (压缩后的间隙为10kN)	毫米	N/A	N/A
	抗冲击鞋包头 (冲击后间隙200J)	毫米	15.0	大于等于 14
	抗压鞋包头 (压缩后的间隙为15kN)	毫米	18.0	大于等于 14

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展, 所有产品名称和品牌Safety Jogger, 均已注册, 未经我们的书面同意, 不得以任何形式使用或复制。