

SAFETY JOGGER

PROFESSIONAL

Heavy

BESTLIGHT1 OB

Ultraleggero, intasamento universale

Le scarpe mediche BESTLIGHT1 offrono comfort e igiene superiori. Con una presa stretta per le superfici scivolose, queste scarpe leggere e facili da pulire supportano il lavaggio chimico, UV e in lavatrice a 30°C.

| | |
|------------------------|---|
| Materiale della tomaia | EVA espansa |
| Fodera interna | N/A |
| Sottopiede | SJ Basic 2 |
| Suola | EVA / Gomma |
| Categoria | OB / SRC |
| Gamma di dimensioni | EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310 |
| Peso del campione | 0.197 kg |
| Normative | EN ISO 20347:2012 |



BLK



WHT



Lavabile a 30°C

Queste scarpe possono essere lavate in lavatrice a 30°.



Sterilizzabile chimicamente e ai raggi UV

Questa scarpa è sterilizzabile chimicamente e ai raggi UV.

SAFETY
JOGGER
WORKS

Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Industrie:

Ristorazione, Chimica, Pulizia, Alimentare, Medico

Ambienti:

Ambiente secco, Superfici estremamente lisce, Ambiente umido

Istruzioni per la manutenzione:

Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

| Descrizione | Unità di misura | Risultato | EN ISO 20347 |
|--|-----------------------|-------------|--------------|
| Materiale della tomaia EVA espansa | | | |
| Tomaia: permeabilità al vapore acqueo | mg/cm ² /h | N/A | ≥ 0.8 |
| Tomaia: coefficiente del vapore acqueo | mg/cm ² | N/A | ≥ 15 |
| Fodera interna N/A | | | |
| Fodera: permeabilità al vapore acqueo | mg/cm ² /h | N/A | ≥ 2 |
| Fodera: coefficiente vapore d'acqua | mg/cm ² | N/A | ≥ 20 |
| Sottopiede SJ Basic 2 | | | |
| Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli) | cicli | 25600/12800 | 25600/12800 |
| Suola EVA / Gomma | | | |
| Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume) | mm ³ | 83.0 | ≤ 150 |
| Suola antiscivolo SRA: tacco | attrito | 0.45 | ≥ 0.28 |
| Resistenza allo scivolamento della suola SRA: piatta | attrito | 0.46 | ≥ 0.32 |
| Suola antiscivolo SRB: tallone | attrito | 0.22 | ≥ 0.13 |
| Resistenza allo scivolamento della suola SRB: piatta | attrito | 0.32 | ≥ 0.18 |
| Valore antistatico | MegaOhm | N/A | 0.1 - 1000 |
| Valore ESD | MegaOhm | N/A | 0.1 - 100 |
| Assorbimento di energia del tacco | J | N/A | ≥ 20 |

Dimensioni del campione: 42

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.