

CADOR S3 LOW TLS

CADORS3TLS

Chaussure de sécurité ESD sportive à coupe basse avec TLS (système de verrouillage par rotation)

Low-cut S3 safety shoe with TLS closure. Its steel toe cap and midsole, ESD properties and SRC slip-resistant outsole protect you from unexpected hazards, while the removable foam footbed and Airblaze technology will keep you feeling fresh and fit all day long. Water resistant and suitable for both wet and dry environments.

Tige	Nubuck synthétique
Doublure	Mesh 3D
Semelle première	Semelle intérieure en mousse SJ
Semelle anti-perforation	Acier
Semelle	PU / PU
Embout	Acier
Catégorie	S3 / ESD, SRC
Tailles disponibles	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Poids de l'échantillon	0.580 kg
Normes	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011

























S3

Des chaussures de sécurité S3 sont adaptées au travail dans un environnement à forte humidité et en présence d'huile ou d'hydrocarbures. Ces chaussures protègent également contre les risques de perforation de la semelle et d'écrasement du pied.



Technologie Airblaze

Système de gestion de l'humidité et de la température pour offrir un confort optimal à l'utilisateur en gardant les pieds secs et confortables.



TLS (Twist Lock System)

La fermeture innovante TLS de Safety Jogger vous permet de serrer et de desserrer rapidement vos chaussures de sécurité d'une seule main et dans toutes les conditions, même lorsque vous portez des gants de sécurité. De cette façon, le système TLS de Safety Jogger assure un ajustement de précision rapide, sûr et facile. Un ajustement qui offre un confort accru et vous permet de donner le meilleur de vous-même.



Décharge électrostatique (ESD)

L'ESD permet la décharge contrôlée de l'énergie électrostatique qui peut endommager les composants électroniques et évite les risques d'inflammation résultant des charges électrostatiques. Résistance volumique entre 100 KiloOhm et 100 MegaOhm.



Antidérapant SRC

Les semelles antidérapantes sont l'une des caractéristiques les plus importantes des chaussures de sécurité et de travail. Les semelles antidérapantes SRC passent les tests antidérapantes SRA et SRB, elles sont testées à la fois sur des surfaces en acier et en céramique.



Embout en acier

Support métallique robuste pour protéger les pieds du porteur contre les chutes ou le roulement d'objets.

Industries:

Montage, Automobile, Alimentation et boissons, Production, Logistique

Environnements:

Environnement sec, Surfaces extrêmement glissantes, Environnement humide

Consignes de maintenance:

Pour prolonger la durée de vie de vos chaussures, nous vous recommandons de les nettoyer régulièrement et de les protéger avec des produits adéquats. Ne faites pas sécher vos chaussures sur un radiateur, ni à proximité d'une source de chaleur.

	Description	Unité de mesure	Résultat	EN ISO 20345		
Tige	Nubuck synthétique					
	Tige : perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cm²/h	2.2	≥ 0.8		
	Tige : coefficient de vapeur d'eau	mg/cm²	28	≥ 15		
Doublure	Mesh 3D					
	Doublure : perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cm²/h	61.1	≥ 2		
	Revêtement : coefficient de vapeur d'eau	mg/cm ²	490	≥ 20		
Semelle pre	mière Semelle intérieure en mousse SJ					
	Semelle : résistance à l'abrasion (sèche/humide) (cycles)	cycles	25600/12800	25600/12800		
Semelle	PU / PU					
	Résistance à l'abrasion de la semelle extérieure (perte de volume)	mm³	59	≤ 150		
	Semelle antidérapante SRA : talon	friction	0.30	≥ 0.28		
	Semelle antidérapante SRA : plateau	friction	0.39	≥ 0.32		
	Semelle antidérapante SRB : talon	friction	0.15	≥ 0.13		
	Semelle antidérapante SRB : plateau	friction	0.24	≥ 0.18		
	Valeur antistatique	MégaOhm	N/A	0.1 - 1000		
	Valeur de l'ESD	MégaOhm	79	0.1 - 100		
	Absorption de l'énergie du talon	J	24	≥ 20		
Embout	Acier					
	Résistance à l'impact sur l'embout (déformation après impact 100J)	mm	N/A	N/A		
	Résistance à la compression de l'embout (déformation après compression 10kN)	mm	N/A	N/A		
	Résistance à l'impact sur l'embout (déformation après impact 200J)	mm	15.0	≥ 14		
	Résistance à la compression de l'embout (déformation après compression 15kN)	mm	19.0	≥ 14		

Taille de l'échantillon: 42

Nos chaussures ne cessent pas d'évoluer, les données techniques ci-dessus peuvent être amenées à changer. Tous les noms de produits et la marque Safety Jogger, sont déposés et ne peuvent pas être utilisés ou copiés dans aucun format, sans accord écrit de notre part.



