



Cahaya


# JULINE OB

JULINE2

**Pompa kerja yang profesional dan bergaya**

The stylish JULINE work pumps offer superior comfort, excellent grip, and body posture relief. Perfect for uniform and catering industries.

|                |  |
|----------------|--|
| Bahan atas     | Kulit sintetis   |
| Lapisan dalam  | Kulit sintetis   |
| Alas kaki      | Sol busa SJ  |
| Sol luar       | Karet  |
| Kategori       | OB / SRC   |
| Kisaran ukuran | EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5<br>JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270 |
| Berat baja     | 0.270 kg   |
| Standardisasi  | EN ISO 20347:2012  |



**Oxygrip / SJ Grip**

Sol karet dengan teknologi Oxytraction® memastikan cengkraman yang sangat baik di lantai kering dan basah serta memenuhi standar SRC (SRA+SRB).



**SRA**

Ketahanan terhadap selip adalah salah satu fitur terpenting dari sepatu pengaman dan sepatu kerja. Sol tahan selip SRA diuji di atas ubin keramik dengan larutan sabun encer.



**Atasan bernapas**

Peningkatan kelembapan dan pengaturan suhu untuk kenyamanan pemakaian yang lebih lama.



BLK

**Industri:**

Katering, Seragam

**Lingkungan sekitar:**

Lingkungan kering, Permukaan yang sangat halus

**Petunjuk perawatan:**

Untuk memperpanjang usia sepatu Anda, kami sarankan untuk membersihkannya secara teratur dan melindunginya dengan produk yang sesuai. Jangan jemur sepatu Anda di atas radiator atau di dekat sumber panas.

|                              | Deskripsi  | Unit pengukuran            | Hasil       | EN ISO 20347 |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------|--------------|
| <b>Bahan atas</b>            | <b>Kulit sintetis</b>  |                            |             |              |
|                              | Sisi atas: permeabilitas terhadap uap air                    | mg / cm <sup>2</sup> / jam | 3.55        | ≥ 0.8        |
|                              | Sisi atas: koefisien uap air                                 | mg / cm <sup>2</sup>       | 31          | ≥ 15         |
| <b>Lapisan dalam</b>         | <b>Kulit sintetis</b>  |                            |             |              |
|                              | Lapisan: permeabilitas terhadap uap air                      | mg / cm <sup>2</sup> / jam | 33.03       | ≥ 2          |
|                              | Lapisan: koefisien uap air                                   | mg / cm <sup>2</sup>       | 264         | ≥ 20         |
| <b>Alas kaki</b>             | <b>Sol busa SJ</b>   |                            |             |              |
|                              | Alas kaki: ketahanan terhadap abrasi (kering/basah) (siklus) | siklus                     | 25600/12800 | 25600/12800  |
| <b>Sol luar</b>              | <b>Karet</b>   |                            |             |              |
|                              | Ketahanan aus sol luar (kehilangan volume)                   | mm <sup>3</sup>            | 93          | ≤ 150        |
|                              | Sol luar tahan selip SRA: tumit                              | gesekan                    | 0.34        | ≥ 0.28       |
|                              | Resistensi slip pada sol luar SRA: datar                     | gesekan                    | 0.34        | ≥ 0.32       |
|                              | Sol luar tahan selip SRB: tumit                              | gesekan                    | 0.16        | ≥ 0.13       |
|                              | Resistensi slip pada sol luar SRB: datar                     | gesekan                    | 0.18        | ≥ 0.18       |
|                              | Nilai antistatis   | MegaOhm                    | N/A         | 0.1 - 1000   |
|                              | Nilai ESD  | MegaOhm                    | N/A         | 0.1 - 100    |
| Penyerapan energi pada tumit | J  | N/A                        | ≥ 20        |              |

Ukuran Baja: 37

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.