



Ánh sáng

JUNO 01 TLS

JUNOO1TLS

Sneaker th#i trang có khóa TLS

JUNO là sản phẩm kế thừa của giày an toàn Kassie của chúng tôi và kết hợp vẻ ngoài giản dị với sự thoải mái hạng nhất nhờ thiết kế nhẹ, chất liệu thoáng khí và khả năng hấp thụ năng lượng của gót chân. JUNO còn có đế ngoài bằng cao su mang lại độ bám tuyệt vời, có đặc tính chống tĩnh điện và có thể giặt ở nhiệt độ 30 C.

Những vật liệu cao cấp hơn	lưới 3D
lớp lót bên trong	Lưới thép
giường đế chân	In
đế ngoài	Phylon/Cao Su tái chế
Loại	O1 / SR, FO
Phạm vi kích thước	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
trọng lượng thép	0.258 kg
tiêu chuẩn hóa	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2022(Europe)



DGR



BLK



BLU




WHT



hàng đ#u thoáng khí

Tăng độ ẩm và kiểm soát nhiệt độ để mang lại cảm giác thoải mái khi mặc lâu hơn.



Tay c#m Oxy / Tay c#m SJ

Đế ngoài bằng cao su với công nghệ Oxytraction mang lại độ bám tuyệt vời trên cả sàn khô và ướt, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn SRC (SRA+ SRB).



SRC

Đế chống trượt là một trong những tính năng quan trọng nhất của giày an toàn và giày bảo hộ lao động. Đế chống trượt SRC vượt qua cả bài kiểm tra trượt SRA và SRB, chúng được kiểm tra trên cả bề mặt thép và gốm.



I##I 3D

Lưới khoảng cách được sản xuất ba chiều để điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm tốt hơn.



h#p th# gót chân

Sự hấp thụ năng lượng ở gót chân làm giảm tác động của việc nhảy hoặc chạy lên cơ thể người mang.



SJ B#T

Tấm lót chân chống tĩnh điện thoải mái có thể tháo rời đảm bảo vừa vặn, dẫn hướng và hấp thụ sốc tối ưu ở gót chân và bàn chân trước. Thoáng khí và hút ẩm.

Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

Công nghi#p n:

phục vụ ăn uống, Thực phẩm & Đồ uống, thuốc về y học, Đồng phục

Môi tr##ng:

môi trường khô, Bề mặt cực mịn

Cac h##ng d##n ba#o tri:

Để kéo dài tuổi thọ cho đôi giày của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên làm sạch chúng thường xuyên và bảo vệ chúng bằng các sản phẩm phù hợp. Không làm khô giày trên bộ tản nhiệt hoặc gần nguồn nhiệt.

S# miêu t#	D##n v# đ# l##ng	K#t qu#	EN ISO 20347
Nh##ng v#t li#u cao l##i 3D c#p h##n			
Top: khả năng thấm hơi nước	mg/cm/giờ	25.3	? 0.8
Top: hệ số hơi nước	mg/cm2	204	? 15
L##p lót bên trong L##i thép			
Lớp lót: thấm hơi nước	mg/cm/giờ	21.1	? 2
lót: hệ số hơi nước	mg/cm2	169	? 20
gi##ng đ# chân In			
Đệm chân: chống mài mòn (khô/ướt) (chu kỳ)	chu kỳ	25600/12800	25600/12800
d# ngoài Phylon/Cao Su tái ch#			
Chống mài mòn đế ngoài (giảm thể tích)	mm	90	? 150
Chống trơn trượt của đế ngoài SRA: gót chân	ma sát	0.42	? 0.28
Chống trơn trượt của đế ngoài SRA: Phẳng	ma sát	0.41	? 0.32
Chống trơn trượt của đế ngoài SRB: gót chân	ma sát	0.18	? 0.13
Chống trơn trượt của đế ngoài SRB: phẳng	ma sát	0.23	? 0.18
Giá trị chống tĩnh điện	megaohm	30.5	0.1 - 1000
Giá trị ESD	megaohm	N/A	0.1 - 100
Hấp thụ năng lượng của gót chân	J	30	? 20

kích thước thép: 38

Giày của chúng tôi không ngừng phát triển, dữ liệu kỹ thuật trên có thể thay đổi. Tất cả tên sản phẩm và nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sử dụng hoặc sao chép dưới bất kỳ định dạng nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com