



**Berat**

## PROMOBESTB S3

**Kotak musim dingin dengan sepatu bot pengaman Bestboot**

Kotak musim dingin termasuk 1 pasang sepatu pengaman Bestboot, 1 pasang kaus kaki, 1 pasang sarung tangan kerja musim dingin, dan topi hangat Safety Jogger

Bahan atas	Kulit rekayasa Barton
Lapisan dalam	Mantel
Alas kaki	Mantel
Midsole	Baja
Sol luar	PU / PU
Atas	Baja
Kategori	S3 / SRC, CI
Kisaran ukuran	EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 / KOR 235-310
Berat baja	0.828 kg
Standardisasi	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011



BLK



**Midsole baja**  
Sol tengah baja tahan perforasi terbuat dari baja tahan karat atau baja berlapis dan mencegah benda tajam menembus sol luar.




**Tutup jari kaki dari baja**  
Penyangga logam yang kuat untuk melindungi kaki pemakainya dari benda yang jatuh atau menggelinding.



**SRC**  
Sol anti selip adalah salah satu fitur terpenting dari sepatu pengaman dan sepatu kerja. Sol tahan selip SRC lulus uji selip SRA dan SRB, diuji pada permukaan baja dan keramik.

**S3**  
Sepatu keselamatan S3 cocok untuk bekerja di lingkungan dengan kelembapan tinggi dan di mana terdapat minyak atau hidrokarbon. Sepatu ini juga melindungi dari risiko perforasi pada sol dan remuknya kaki.



**Lapisan hangat**  
Menjaga kaki Anda tetap hangat dan kering di lingkungan yang dingin.



**Terisolasi dingin (CI)**  
Sepatu pengaman berinsulasi (CI) menjaga kaki Anda tetap hangat. Sepatu ini dipakai di lingkungan yang dingin.

**Industri:**

Kimia, Pembersihan, Konstruksi, Pertambangan, Minyak & Gas, Industri

**Lingkungan sekitar:**

Lingkungan yang dingin, Bersalju dan sedingin es, Lingkungan basah, Permukaan yang tidak rata, Lingkungan berlumpur

**Petunjuk perawatan:**

Untuk memperpanjang usia sepatu Anda, kami sarankan untuk membersihkannya secara teratur dan melindunginya dengan produk yang sesuai. Jangan jemur sepatu Anda di atas radiator atau di dekat sumber panas.

	Deskripsi	Unit pengukuran	Hasil	EN ISO 20345
<b>Bahan atas</b>	<b>Kulit rekayasa Barton</b>			
	Sisi atas: permeabilitas terhadap uap air	mg / cm <sup>2</sup> / jam	1.9	≥ 0.8
	Sisi atas: koefisien uap air	mg / cm <sup>2</sup>	18.3	≥ 15
<b>Lapisan dalam</b>	<b>Mantel</b>			
	Lapisan: permeabilitas terhadap uap air	mg / cm <sup>2</sup> / jam	120.6	≥ 2
	Lapisan: koefisien uap air	mg / cm <sup>2</sup>	964.8	≥ 20
<b>Alas kaki</b>	<b>Mantel</b>			
	Alas kaki: ketahanan terhadap abrasi (kering/basah) (siklus)	siklus	25600/12800	25600/12800
<b>Sol luar</b>	<b>PU / PU</b>			
	Ketahanan aus sol luar (kehilangan volume)	mm <sup>3</sup>	24.3	≤ 150
	Sol luar tahan selip SRA: tumit	gesekan	0.34	≥ 0.28
	Resistensi slip pada sol luar SRA: datar	gesekan	0.33	≥ 0.32
	Sol luar tahan selip SRB: tumit	gesekan	0.16	≥ 0.13
	Resistensi slip pada sol luar SRB: datar	gesekan	0.19	≥ 0.18
	Nilai antistatis	MegaOhm	326	0.1 - 1000
	Nilai ESD	MegaOhm	N/A	0.1 - 100
	Penyerapan energi pada tumit	J	40	≥ 20
<b>Atas</b>	<b>Baja</b>			
	Tutup hidung tahan benturan (jarak bebas setelah benturan 100J)	mm	N/A	N/A
	Tutup hidung yang tahan kompresi (jarak bebas setelah kompresi 10kN)	mm	N/A	N/A
	Tutup hidung tahan benturan (jarak bebas setelah benturan 200J)	mm	15.5	≥ 14
	Tutup hidung yang tahan kompresi (jarak bebas setelah kompresi 15kN)	mm	18.0	≥ 14

Ukuran Baja: 42

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.