



重労働

SMOOTH OB

快適性に優れたクローズドモデル

SMOOTH is a clog with ESD protection, a hygienic waterproof solution, washable at 30°C, and UV sterilizable. Provides body posture pain relief, superior grip, and is metal-free.

アッパー	エキスバンドEVA
裏地	N/A
フットベッド	N/A
アウトソール	EVA/ラバー
カテゴリー	OB / ESD, A, SRC, E
サイズ範囲	EU 34-47 / UK 2.0-12.0 / US 2.5-13.0 JPN 21.0-31 / KOR 225-310
サンプル重量	0.220 kg
規範	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012



EGN



BLK

EBL

FUX

LIC

NAV

WHT



衛生的な防水ソリューション
このシューズは、防水性、抗菌性、非常に軽量で柔軟性に優れた素材を使用しています。そのため、清掃や患者さんのシャワーへの付き添いなど、濡れた環境での用途に安全で衛生的、かつ快適なソリューションとなります。



静電気放電 (ESD)
ESDは、電子部品を損傷する可能性のある静電気エネルギーの制御された放電を提供し、静電気から生じる発火の危険を回避する。100 KiloOhmから100 MegaOhmの間の体積抵抗。



30°C ウォッシュャブル
この靴は、30°Cの洗濯機で洗うことができます。



化学的#紫外線の滅菌が可能
このシューズは、化学的および紫外線による滅菌が可能です。

産業分野:

ケータリング, クリーニング, 食品#飲料

エンバイロメント:

ドライ環境, 極端に滑りやすい路面, 湿潤環境

メンテナンス方法:

靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上で乾燥させたり、熱源の近くで乾燥させたりしないでください。

	商品説明	測定単位	結果	EN ISO 20347
アップパー	エクスパンドEVA			
	上段: 水蒸気透過性	mg/cm ² /h	N/A	≥ 0.8
	上段: 水蒸気係数	mg/cm ²	N/A	≥ 15
裏地	N/A			
	裏地: 水蒸気透過性	mg/cm ² /h	N/A	≥ 2
	裏地: 水蒸気係数	mg/cm ²	N/A	≥ 20
フットベッド	N/A			
	フットベッド: 耐摩耗性 (ドライ / ウェット) (サイクル)	しゅうき	25600/12800	25600/12800
アウトソール	EVA/ラバー			
	アウトソールの耐摩耗性 (ボリュームロス)	mm ³	145	≤ 150
	アウトソール滑り抵抗 SRA: ヒール	フリクション	0.44	≥ 0.28
	アウトソール滑り抵抗 SRA: フラット	フリクション	0.51	≥ 0.32
	アウトソール滑り止め SRB: ヒール	フリクション	0.16	≥ 0.13
	アウトソール滑り抵抗 SRB: フラット	フリクション	0.22	≥ 0.18
	帯電防止値 ESD値	メガオーム	158	0.1 - 1000
	メガオーム	1.3	0.1 - 100	
	ヒールエネルギー吸収	J	39	≥ 20

サンプル数: 38

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Joggerは登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。