

## VISITOR PREMIUM



### Cubre calzado antideslizante con puntera de protección

- Composición: Goma y puntera de seguridad de aluminio/titanio
- Uso profesional: Previene lesiones en entornos laborales: resbalamientos y aplastamiento
- ✓ **Coefficiente de adherencia excepcional**
- ✓ **Puntera ultraligera en Aluminio / titanio !**
- ✓ **Correas multidireccionales : retención segura**
- ✓ **Sólo 4 tallas cubren del 34 al 47**
- ✓ **Código de color para identificar la talla**
- ✓ **Adaptables a todo tipo de calzado**
- ✓ **Reutilizable**
- ✓ **Suela antideslizante Tiger-Grip® con tacos autolimpiables**

REF « VIP »

#### Certificaciones

**REGLAMENTO EUROPEO :  
2016/425**  
(Equipo de protección individual)

**ESTÁNDARES EUROPEOS**

Certificación CE:  
0075/1344/161/01/18/0113

- NF EN ISO 20345 / 2011
- NF EN 12568
- NF EN 13287
- Resistente al aceite (FO)

**Certificado CE EPI riesgo II**

Organismo certificado :  
CTC N° 0075/69367 Lyon - Francia

**ESTÁNDARES EEUU**

En curso de certificación

#### ● NF EN 13287 – Propiedades antideslizantes

Certificaciones SRC : SRA + SRB

**SRB** : Coeficiente anti-deslizamiento sobre suelos acero con glicerina

**SRA**: Coeficiente anti-deslizamiento sobre suelos cerámicos con detergente

Superficie	En contacto con	Estándar ISO 13287	Résultados VISITOR PREMIUM
Acero	Aceite	SRB = 0.18	<b>+ 110 % = 0.38</b>
Cerámica	Detergente	SRA = 0.32	<b>+40% = 0.46</b>

#### ● NF EN 12568 – Resistencia al aplastamiento :

Resistencia de 200 J y Resistente al aplastamiento bajo una carga máxima de 1500 DaN

Test físico-mecánico

Test	Estándar	Résultados VISITOR PREMIUM	Unidad
Resistencia al impacto	EN ISO 20344	<b>20.5</b>	mm
Resistencia al aplastamiento	EN ISO 20344	<b>26</b>	mm
Resistencia a los hidrocarburos	EN ISO 20344	<b>-0.1</b>	%

**Antiestatismo:** Cubre-calzado cumple propiedades antiestáticas y ESD.  
La combinación de zapato y cubre-calzado debe ser probada por el usuario.

#### Tallas

	S				M				L		XL			
Tallas - EU	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Tallas - GB	1	2	3	4	5	6	6,5	7	8	9	10	10,5	11	12
Tallas - US (Mujer)	4	5	6	7	7,5	8	8,5	9,5	10	11				
Tallas - US (Hombre)					5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5

Para un uso correcto de los cubre-calzados, es importante asegurarse que se ajustan perfectamente al calzado

#### Almacenamiento y mantenimiento



- Lavables a mano - Déjelos secar de forma natural.
- Almacenar en un lugar seco, apartados de las variaciones térmicas.
- No utilizar a temperaturas por debajo de los -20°C.

Diseño y fabricante : TIGER-GRIP ENGINEERING

✉ contact@tigergrip.com

📍 120, rue Fornier  
31700 BEAUZELLE, France

☎ + 33 5 34 60 56 56

www.tigergrip.com