



**Sedang**

## X1110 S3

**Sepatu pengaman kulit rendah untuk perlindungan dengan gaya**

Safety Jogger's X1110 low-cut safety shoes are designed for the toughest jobs. They offer slip-resistance, body posture pain relief, cool and dry feet, and are suitable for various industries.

|                |   |
|----------------|---|
| Bahan atas     | Kulit Nappa Action  |
| Lapisan dalam  | Cambrella   |
| Alas kaki      | Sol busa SJ   |
| Midssole       | Tekstil anti-perforasi  |
| Sol luar       | PU / PU   |
| Atas           | Komposit  |
| Kategori       | S3 / SRC  |
| Kisaran ukuran | EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0<br>JPN 21.5-31 / KOR 230-310 |
| Berat baja     | 0.653 kg  |
| Standardisasi  | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2011                              |



BLK



**S3**

Sepatu keselamatan S3 cocok untuk bekerja di lingkungan dengan kelembapan tinggi dan di mana terdapat minyak atau hidrokarbon. Sepatu ini juga melindungi dari risiko perforasi pada sol dan remuknya kaki.




**Tutup hidung komposit**

Bebas logam dan ringan, tidak ada konduktivitas termal atau listrik



**SJ Flex**

Bahan tahan perforasi bebas logam, yang lebih ringan dan lebih fleksibel daripada baja. Bahannya tidak mengantarkan panas. Meliputi 100% permukaan lapisan bawah akhir.



**Bebas logam**

Sepatu pengaman bebas logam umumnya lebih ringan daripada sepatu pengaman biasa. Sepatu ini juga sangat bermanfaat bagi para profesional yang harus melewati detektor logam beberapa kali dalam sehari.



**Tahan minyak & bahan bakar**

Sol luar tahan terhadap minyak dan bahan bakar.



**SRA**

Ketahanan terhadap selip adalah salah satu fitur terpenting dari sepatu pengaman dan sepatu kerja. Sol tahan selip SRA diuji di atas ubin keramik dengan larutan sabun encer.

**Solutions for every workplace**

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

**Industri:**

Otomotif, Pembersihan, Konstruksi, Logistik, Pertambangan, Minyak & Gas, Industri, Seragam

**Lingkungan sekitar:**

Lingkungan kering, Lingkungan berlumpur, Permukaan yang tidak rata, Lingkungan basah

**Petunjuk perawatan:**

Untuk memperpanjang usia sepatu Anda, kami sarankan untuk membersihkannya secara teratur dan melindunginya dengan produk yang sesuai. Jangan jemur sepatu Anda di atas radiator atau di dekat sumber panas.

| Deskripsi  |                           | Unit pengukuran            | Hasil       | EN ISO 20345 |
|--|---------------------------|----------------------------|-------------|--------------|
| <b>Bahan atas</b>  | <b>Kulit Nappa Action</b> |                            |             |              |
| Sisi atas: permeabilitas terhadap uap air                            |                           | mg / cm <sup>2</sup> / jam | 1.8         | ≥ 0.8        |
| Sisi atas: koefisien uap air   |                           | mg / cm <sup>2</sup>       | 19          | ≥ 15         |
| <b>Lapisan dalam</b>   | <b>Cambrella</b>          |                            |             |              |
| Lapisan: permeabilitas terhadap uap air                              |                           | mg / cm <sup>2</sup> / jam | 39.2        | ≥ 2          |
| Lapisan: koefisien uap air   |                           | mg / cm <sup>2</sup>       | 314.3       | ≥ 20         |
| <b>Alas kaki</b>   | <b>Sol busa SJ</b>        |                            |             |              |
| Alas kaki: ketahanan terhadap abrasi (kering/basah) (siklus)         | siklus                    | 25600/12800                | 25600/12800 |              |
| <b>Sol luar</b>  | <b>PU / PU</b>            |                            |             |              |
| Ketahanan aus sol luar (kehilangan volume)                           | mm <sup>3</sup>           | 110                        | ≤ 150       |              |
| Sol luar tahan selip SRA: tumit                                      | gesekan                   | 0.36                       | ≥ 0.28      |              |
| Resistensi slip pada sol luar SRA: datar                             | gesekan                   | 0.33                       | ≥ 0.32      |              |
| Sol luar tahan selip SRB: tumit                                      | gesekan                   | 0.14                       | ≥ 0.13      |              |
| Resistensi slip pada sol luar SRB: datar                             | gesekan                   | 0.19                       | ≥ 0.18      |              |
| Nilai antistatis   | MegaOhm                   | 265                        | 0.1 - 1000  |              |
| Nilai ESD  | MegaOhm                   | N/A                        | 0.1 - 100   |              |
| Penyerapan energi pada tumit   | J                         | 24                         | ≥ 20        |              |
| <b>Atas</b>  | <b>Komposit</b>           |                            |             |              |
| Tutup hidung tahan benturan (jarak bebas setelah benturan 100J)      | mm                        | N/A                        | N/A         |              |
| Tutup hidung yang tahan kompresi (jarak bebas setelah kompresi 10kN) | mm                        | N/A                        | N/A         |              |
| Tutup hidung tahan benturan (jarak bebas setelah benturan 200J)      | mm                        | 14.5                       | ≥ 14        |              |
| Tutup hidung yang tahan kompresi (jarak bebas setelah kompresi 15kN) | mm                        | 22                         | ≥ 14        |              |

Ukuran Baja: 42

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.



**Solutions for every workplace**

INDUSTRI PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED  
IN EUROPE

[www.safetyjogger.com](http://www.safetyjogger.com)