

Light

## YUKON S1 P

### Duurzame, lichte en toch comfortabele veiligheidsschoen

De Yukon veiligheidsschoen is een zeer lichte, stijlvolle veiligheidsschoen met een uitstekend draagcomfort dankzij de unieke aanpasbare pasvorm. Het ademende bovenmateriaal en het lichtgewicht binnenzool zorgen ervoor dat Yukon de beste kwaliteit ventilatie biedt om je voeten de hele dag droog en koel te houden. We hebben deze veiligheidsschoenen zo ontworpen dat ze uiterst comfortabel zijn zonder een gevoel van vermoeidheid of ongemak. Sommigen zeggen dat het voelt alsof je een sok aan je voeten hebt.


|                |   |
|----------------|---|
| Bovenmateriaal | Textiel   |
| Binnenvoering  | Textiel   |
| Voetbed        | SJ foam zool  |
| Tussenzool     | Anti-perforatie textiel   |
| Buitenzool     | PU / PU   |
| Top            | Staal   |
| Categorie      | S1 P / ESD, SRC   |
| Maatbereik     | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5<br>JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| Gewicht staal  | 0.495 kg  |
| Normering      | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2011                                |



NAV



BLK



#### Ademende bovenkant

Verhoogde vocht- en temperatuurregeling voor een langer draagcomfort.



#### SRC

Slipvaste zolen zijn een van de belangrijkste kenmerken van veiligheids- en werkschoenen. SRC-slipvaste zolen doorstaan zowel SRA- als SRB-slijptesten, ze worden getest op zowel stalen als keramische oppervlakken.



#### SJ Flex

Metaalvrij perforatiebestendig materiaal, dat lichter en flexibeler is dan staal. Het materiaal is niet warmtegeleidend. Bedekt 100% van het oppervlak van de laatste bodemlaag.



#### Elektrostatische ontlading

ESD zorgt voor een gecontroleerde ontlading van elektrostatische energie die elektronische componenten kan beschadigen en voorkomt het risico van ontsteking als gevolg van elektrostatische ladingen. Volumeweerstand tussen 100 KiloOhm en 100 MegaOhm.

## Industrieën:

Automobielsector, Catering, Voedsel & dranken, Logistiek, Medisch

## Omgeving:

Droge omgeving

## Onderhoudsinstructies:

Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog uw schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

| Omschrijving          |   | Maateenheid           | Resultaat   | EN ISO 20345 |
|-----------------------|---|-----------------------|-------------|--------------|
| <b>Bovenmateriaal</b> | <b>Textiel</b>  |                       |             |              |
|                       | Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp                | mg/cm <sup>2</sup> /u | 30.9        | ≥ 0.8        |
|                       | Bovenkant: waterdampcoëfficiënt                           | mg/cm <sup>2</sup>    | 248         | ≥ 15         |
| <b>Binnenvoering</b>  | <b>Textiel</b>  |                       |             |              |
|                       | Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp                  | mg/cm <sup>2</sup> /u | 23.2        | ≥ 2          |
|                       | Voering: waterdampcoëfficiënt                             | mg/cm <sup>2</sup>    | 187         | ≥ 20         |
| <b>Voetbed</b>        | <b>SJ foam zool</b>                                       |                       |             |              |
|                       | Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)                | cycli                 | 25600/12800 | 25600/12800  |
| <b>Buitenzool</b>     | <b>PU / PU</b>  |                       |             |              |
|                       | Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)           | mm <sup>3</sup>       | 57.0        | ≤ 150        |
|                       | Slipvastheid van de buitenzool SRA: hiel                  | wrijving              | 0.35        | ≥ 0.28       |
|                       | Slipvastheid van de buitenzool SRA: vlak                  | wrijving              | 0.35        | ≥ 0.32       |
|                       | Slipvastheid van de buitenzool SRB: hiel                  | wrijving              | 0.13        | ≥ 0.13       |
|                       | Slipvastheid van de buitenzool SRB: vlak                  | wrijving              | 0.18        | ≥ 0.18       |
|                       | Antistatische waarde                                      | MegaOhm               | 54.6        | 0.1 - 1000   |
|                       | ESD-waarde  | MegaOhm               | N/A         | 0.1 - 100    |
|                       | Energieabsorptie van de hiel                              | J                     | 23.0        | ≥ 20         |
| <b>Top</b>            | <b>Staal</b>  |                       |             |              |
|                       | Impact resistente neuskap (speling na impact 100J)        | mm                    | N/A         | N/A          |
|                       | Compressieresistente neuskap (speling na compressie 10kN) | mm                    | N/A         | N/A          |
|                       | Impact resistente neuskap (speling na impact 200J)        | mm                    | 14.5        | ≥ 14         |
|                       | Compressieresistente neuskap (speling na compressie 15kN) | mm                    | 20.0        | ≥ 14         |

Maat Staal: 42

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.