



Ánh sáng

AAK EH LOW SB

AAKEH


Kiểu giày thể thao vừa vặn thoải mái và bền bỉ

Nhẹ như không gian, cấu trúc nhún nhảy. Giày thể thao an toàn AAK EH LOW siêu nhẹ, thoáng khí, êm ái và mũi giày composite. Giày có EH và để ngoài bền bỉ cao AAK có thiết kế rất phù hợp cho các hoạt động công nghiệp trong môi trường.

Những vật liệu cao cấp	May D
Lót bên trong	Chất liệu
Đệm	Chân SJ Memory Foam
Đế gót	May D
Đế	Phylon/cao su
Đứng đỡ	ống hợp t
Loại	SB / Tái bút, SR, g, F, nhân s
Phạm vi kích thước	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Trọng lượng	0.470 kg
Chứng nhận	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022



BLK



Nguy hiểm về điện (EH)

Giày an toàn có khả năng chống lại nguy hiểm về điện (EH) có để ngoài không dẫn điện và giảm thiểu nguy cơ bị điện giật.



Giày an toàn có khả năng chống trượt (SR) có nghĩa là giúp giảm thiểu nguy cơ trượt ngã và phòng ngừa tai nạn.



Mũi giày an toàn composite

Không có kim loại hoặc dẫn điện




Giày cao su

Giày cao su cung cấp các tính năng linh hoạt giúp chúng phù hợp với nhiều ứng dụng: khả năng chống cắt, khả năng chịu nhiệt và độ lạnh, tính linh hoạt cao ở nhiệt độ lạnh, khả năng chống dầu và nhiều hơn nữa.



Trọng lượng nhẹ chống thấm nước, chống thấm, Bao phủ 100% này, không thấm nước



Kim loại

Giày an toàn không có giày an toàn thông thường. Chúng cũng không có kim loại.

SAFETY
JOGGER
WORKS

HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Công nghiệp n:

Biên tập, lĩnh vực công nghệ, ngành công nghiệp, hạ

ường: **Môi t**

rư ờn **môikhô**, Bề mặt cự c mìn

Các hướng dân ba#o tri:

áo dài t.Đa. giầy, chúng tôi khuyên ban nên v.ê sinh giầy thư ờn g. xuyên và bảo v.ê chúng bằ. pháp cách h.đ. không trên l.ở.

Sự miêu tả		Đơn vị đo lường	Đầu tiên	K	EN ISO 20345
Đầu tiên					
Nhũ n g v ật l ệ m ại D cao cấp hơn	Top: khả năng chịu nước	l ờ	mg/cm/g	1.2	? 0.8
	Top: liên kết nước		mg/cm2	21	? 15
	Đầu tiên				
	Đầu tiên				
Đầu tiên	L ớp lót: chịu nước	l ờ	mg/cm/g	34.59	? 2
	L ớp lót: liên kết nước		mg/cm2	277	? 20
	Đầu tiên				
	Đầu tiên				
Đầu tiên	chân SJ Memory Foam				
	chân ch ố n g m ại m ền (kh ố /ư ớ t) (chu kỳ)		chu kỳ	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
	Đầu tiên				
	Đầu tiên				
Đầu tiên	Philon/cao su				
	Ch ố n g m ại m ền (kh ố /ư ớ t) (chu kỳ)		mm	119. 4mm³ (Density:1. 3)	? 150
	Ch ố n g m ại m ền (kh ố /ư ớ t) (chu kỳ)		ma sát	0.48	? 0.31
	Ch ố n g m ại m ền (kh ố /ư ớ t) (chu kỳ)		ma sát	0.48	? 0.36
	Ch ố n g m ại m ền (kh ố /ư ớ t) (chu kỳ)		ma sát	0.36	? 0.19
	Ch ố n g m ại m ền (kh ố /ư ớ t) (chu kỳ)		ma sát	0.36	? 0.22
	Ch ố n g m ại m ền (kh ố /ư ớ t) (chu kỳ)		megaohm	N/A	0.1 - 1000
	Ch ố n g m ại m ền (kh ố /ư ớ t) (chu kỳ)		megaohm	N/A	0.1 - 100
	Ch ố n g m ại m ền (kh ố /ư ớ t) (chu kỳ)		J	25	? 20
	Ch ố n g m ại m ền (kh ố /ư ớ t) (chu kỳ)				
Đầu tiên	Mũi giày an toàn ch ố n g va đ ập (kh ố n g cách sau va đ ập 100J)		mm	N/A	N/A
	Nắp mũi ch ố n g n ền (kh ố h ở sau khi n ền 10kN)		mm	N/A	N/A
	Mũi giày an toàn ch ố n g va đ ập (kh ố n g cách sau va đ ập 200J)		mm	16.0	? 14
	Mũi giày an toàn ch ố n g n ền (kh ố n g cách sau va đ ập 15kN)		mm	22.0	? 14

kích thước thép:

a chuỗi không có thể thay thế nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sao chép dưới dạng nào mà không báo bằng văn bản tới