



轻


AAK EH LOW SB

AAKEH

舒适宽松的运动鞋款式，具有 EH 功能

轻如太空，坚如磐石。我们轻便的 AAK EH LOW 安全运动鞋完全不含金属，采用防穿刺的轻质中底和复合材料鞋头。它具有 EH 保护、防滑橡胶外底和透气鞋面。AAK 提供超宽版型，适用于干燥环境下的轻型应用。

鞋面	透气网布
内里	环保透气网布
鞋垫	SJ 记忆泡棉鞋垫
中底	透气网布
大底	飞龙/天然橡胶
鞋头	非金属复合材料
等级	SB / PS, SR, E, FO, HRO, EH
大小范围	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
样品重量	0.470 kg
标准	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022



电伤害 (EH)

电危险 (EH) 等级的安全鞋配备了不导电外底。作为第二保护源，不导电外底减少了在干燥条件下发生电击的可能性。




抗滑性 (SR)

取代以前使用的 SRA+SRB=SRC 术语。SR 表示在受肥皂和油污染的瓷砖上进行了防滑测试。



塑钢包头

不含金属，重量轻，无导热性或导电性。




橡胶外底

橡胶大底功能丰富多样，用途广泛。多领域适用：优异的耐切割性、隔热性和防寒性，低温下的高柔韧性，耐燃油及多种化学品性。



防刺穿轻量

不含金属，超柔韧，超轻防穿刺中底。100% 覆盖底面，不导热。



不含金属

无金属安全鞋一般比普通安全鞋轻便。对于每天都要经过若干次金属探测器的专业人士来说，无金属安全鞋也是有所裨益的。

工业:

装修, 汽车, 工业, 物流

环境:

干燥环境, 极度湿滑表面

维护指南:

建议定期清洁鞋类, 并使用适当的产品保养, 旨在延长鞋类寿命。不得将鞋子摆放至暖气片上烘干, 不得在热源附近烘干。

描述		测量单位	结果	EN ISO 20345
鞋面	透气网布			
帮面: 水蒸气渗透性		毫克/平方厘米/小时	1.2	大于等于 0.8
帮面: 水蒸气系数		毫克/平方厘米	21	大于等于 15
内里	环保透气网布			
衬里: 水蒸气渗透性。		毫克/平方厘米/小时	34.59	大于等于 2
衬里: 水蒸气系数		毫克/平方厘米	277	大于等于 20
鞋垫	SJ 记忆泡棉鞋垫			
脚垫: 耐磨性 (干/湿) (周期)	转数	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800	
大底	飞龙/天然橡胶			
外底耐磨性 (体积损耗)	毫米 ³	119.4mm ³ (Density:1.3)	小于等于 150	
基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑	摩擦	0.48	大于等于 0.31	
基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前半部后滑	摩擦	0.48	大于等于 0.36	
SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑	摩擦	0.36	大于等于 0.19	
SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前部向后滑动	摩擦	0.36	大于等于 0.22	
防静电值	兆欧	N/A	0.1 - 1000	
ESD值	兆欧	N/A	0.1 - 100	
后跟吸能	J	25	大于等于 20	
鞋头	非金属复合材料			
抗冲击鞋包头 (冲击后间隙100J)	毫米	N/A	N/A	
抗压鞋包头 (压缩后的间隙为10kN)	毫米	N/A	N/A	
抗冲击鞋包头 (冲击后间隙200J)	毫米	16.0	大于等于 14	
抗压鞋包头 (压缩后的间隙为15kN)	毫米	22.0	大于等于 14	

样品大小:

我们的鞋子在不断发展, 所有产品名称和品牌Safety Jogger, 均已注册, 未经我们的书面同意, 不得以任何形式使用或复制。


**HEAD-TO-TOE
PROTECTION**

 Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.

**ENGINEERED
IN EUROPE**
www.safetyjogger.com