



빛

ABSOLUTE S1 P

매우 가벼운 중간 높이의 ESD 안전화

앱솔루트는 하이브리드 작업장에 이상적인 하이컷 슈즈입니다. 탈착식 하이브리드 풋베드, 내장형 공기 순환 시스템, 충격 흡수 등 독특한 기능을 갖춘 이 제품은 시중에서 가장 가벼운 안전화 중 하나입니다.

갑피 소재	메시
내부 안감	재활용 메쉬
깔창	SJ 품 밀창
중창	부직포
러닝 솔	파일론/고무
Top	나노탄소
카테고리	S1 P / ESD, SRC, CI
크기 범위	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
스틸 무게	0.495 kg
표준화	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011




3D 메시

입체적으로 제작된 디스턴스 메시로 수분 및 온도 조절을 개선합니다.




나노 카본 안전 코
초경량 하이테크 소재로, 금속이
없어 열이나 전기 전도가 발생하지
않습니다.



금속 없음

금속이 없는 안전화는 일반적으로 일반 안전화보다 가볍습니다. 또한 금속 탐지기를 하루에 여러 번 통과해야 하는 전문가에게도 매우 유용합니다.



정전기 방전

ESD는 전자 부품을 손상시킬 수 있는 정전기 에너지의 방전을 제어하고 정전기로 인한 발화 위험을 방지합니다. 체적 저항은 100킬로옴에서 100메가옴 사이입니다.



NAV



BLK



천공 방지 경량
금속이 없고 매우 유연하며 초경량의
천공 방지 미드솔. 미드솔 바닥
표면을 100% 덮어 열이 전도되지
않습니다.



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.

산업 분야:
산업

주변 환경:
건조한 환경, 매우 매끄러운 표면

유지 관리 지침:
신발의 수명을 연장하려면 정기적으로 신발을 세척하고 적절한 제품으로 신발을 보호하는 것이 좋습니다. 신발을 라디에이터나 열원 근처에서 말리지 마세요.

	설명	측정 단위	결과	EN ISO 20345
갑피 소재	메시 윗면: 수증기 투과성 윗면: 수증기 계수	mg/cm ² /h mg/cm ²	37 250	≥ 0.8 ≥ 15
내부 안감	재활용 메쉬 안감: 수증기 투과성 안감: 수증기 계수	mg/cm ² /h mg/cm ²	80 550	≥ 2 ≥ 20
깔창	SJ 품 밀창 풋베드: 내마모성(건식/습식)(사이클)	주기	25600/12800	25600/12800
러닝 솔	파일론/고무 아웃솔 내마모성(부피 손실) 미끄럼 방지 밀창 SRA : 뒤꿈치 A의 밀창 SRB : 플랫 미끄럼 방지 아웃솔 SRB : 뒤꿈치 러닝 밀창 SRB의 미끄럼 저항: 플랫 정전기 방지 값 ESD 값 뒤꿈치의 에너지 흡수	mm ³ 마찰 마찰 마찰 마찰 마찰 메가옴 메가옴 J	85 0.43 0.41 0.17 0.19 N/A 45 20	≤ 150 ≥ 0.28 ≥ 0.32 ≥ 0.13 ≥ 0.18 0.1 - 1000 0.1 - 100 ≥ 20
Top	나노탄소 내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 100J) 내압축성 노즈 캡(압축 후 여유 공간 10kN) 내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 200J) 압축에 강한 안전 노즈(압축 후 여유 공간 15kN)	mm mm mm mm	N/A N/A 16 16.5	N/A N/A ≥ 14 ≥ 14

사이즈 스틀:

데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 **Safety Jogger**는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로든 사용하거나 복제할 수 없습니다.



**HEAD-TO-TOE
PROTECTION**



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com