Ánh sáng

ACDC LIGERO2 TLS S1 P

ACLIGERO2

Giày sneaker nh ẹ **có khóa TLS và logo AC/DC** độ c **đáo** LIGERO2 S1P hiệu AC/DC là m ộ t trong những đôi giày bảo h i ộ nh ỷ mũi giày bằng thép nhẹ, bền và chống đâm thủng, giúp bảo h ộ này mang đế n khả năng bảo vệ tối đa. Nó cũng có khả năng thoáng khí và khóa TLS. LIGERO2 có độ vừa vặn r ộ n g.

Những vật liệu cao cấp lót may	D
lót bên trong i tái chế	lưới
trong Đ ốp SJ	đế x
iữa đế g	Không dệt
ngoài Đ	PU
u Đứng đầ	Nanocarbon
i Loạ	S1 P / ESD, SRC
Phạm vi kích thước	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
ng lượng thép	0.484 kg
ẩn hiệu chu	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011

124

112

TLS (Hệ thống **khóa** x Nhờ phần đóng TLS sáng tạo Safety Jogger , bạn có thể giày an toàn siêu linh hoạt và siêu nhẹ, a mình ngay tay và trong mọi hoàn cảnh, ngay cả khi đeo găng tay an toàn này, hệ thống TLS đảm bảo độ chính xác phù hợp nhanh chóng, an toàn và dễ dàng. Một trong đó cung cấp lực và thúc đẩy hiệu s

Trọng lượng nhẹ chống **đâm** thủng Đế chống đâm thủng. Bao phủ 100% bề mặt giày, khả năng cách nhiệt

Mũi giày an toàn bằng **nano-carbon** Vật liệu công nghệ cao siêu nhẹ, không dẫn nhiệt kim |

SRC Đây là một trong những tính năng quan trọng giày bảo hộ lao động. Để SRA và SRB, chúng được kiểm tra trên cả bề mặt thép và gốm.

Phần **trên thoáng khí** Tăng độ ẩm và kiểm soát nhiệt độ cảm giác thoải mái. Giúp giày lâu hơn.



miễn **phí** oa cho các chuyên gia đóng giày.

Kim | Giày an toàn không có giày an toàn thông thường. Chúng cũng

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

PLATINUM Top 1% ecovadis Sustainability Rating SEP 2025

Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Công nghiệp **n:**
Biên t ập , lĩnh vự cầm ô tộNgành công n ghiệ p

ường: **Môi** t
rư ờn mộikhô

Cac hương **dân ba#o tri:**
éo dài t Đ giày, chúng tôi khuyên bạn nên v ệ sinh giày thư ờn g xuyên và bảo v ệ chúng bằm phẩ cápbù hằm nhiệ g Khôngtrên lò s

	Sự **miêu** t ả	ơn vị **đo** l	Đ ờn g	ế t	K ả u q	**EN ISO 20345**
Nhữ n g vật lt **mạy** D **cao** cấp h ơn						
	Top: khả năng thấm hơ ơ	iờ	mg/cm/g		21.1	? 0.8
	Top: h nụ sốh ơ		mg/cm2		169	? 15
ót bên trong	i **tái** th ưế ớ					
	L ớp lót: thấm hơ ơ	iờ	mg/cm/g		62.5	? 2
	lót: h nụ sốh ơ		mg/cm2		500	? 20
rong Đ ố p **SJ** đế x						
ệ m chân	Đch ố n g mài mòn (khô/ư ớt) (chu kỳ)		chu kỳ		25600/12800	25600/12800
goài Đ	**PU**					
	Ch ố n g mài mòn đế ngoài (		mm		91	? 150
a đế	ngoài SRA: gót chân		ma sát		0.41	? 0.28
a đế	ngoài SRA: Phần g		ma sát		0.42	? 0.32
a đế	ngoài SRB: gót chân		ma sát		0.19	? 0.13
ộ đế	ngoài SRB: phần g		ma sát		0.23	? 0.18
rị ch ố	Giá t g tĩnh điệ n		megaohm		72.8	0.1 - 1000
rị ESD	Giá t		megaohm		57.8	0.1 - 100
	Hấp thụ năng l ượ g gót chân		J		26	? 20
Đ ướ n g đầ	**Nanocarbon**					
	Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 100J)		mm		N/A	N/A
	Nắp mũi ch ố n g nén (khe h ở sau khi nén 10kN)		mm		N/A	N/A
	Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 200J)		mm		16.5	? 14
	Mũi giày an toàn ch ố n g nén (kh oản g h ở sau khi nén 15kN)		mm		22.0	? 14

kích thước thép:

a chúng tôi khuyến cáo bạn nên thay đổi nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sao chép dưới dạng nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.

SAFETY JOGGER WORKS
HEAD-TO-TOE PROTECTION
PLATINUM Top 1% ecovadis Sustainability Rating SEP 2025
Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.
ENGINEERED IN EUROPE
www.safetyjogger.com