



Heavy

ACDC X430 S3

ACX430

Scarpa di sicurezza di media altezza con suola resistente al calore e logo AC/DC unico nel suo genere.

Le scarpe antinfortunistiche X430 con l'esclusivo logo AC/DC combinano la massima sicurezza con il comfort. Isolate contro il freddo, impermeabili, prive di metallo e resistenti al calore, sono perfette per diversi settori e ambienti.


Materiale della tomaia	Pelle
Fodera interna	Membrana
Soletta	Sottopiede in schiuma SJ
Lamina	Tessuto anti-perforazione
Suola	PU/Gomma
Puntale	Composito
Categoria	S3 / ESD, SRC, WR, CI, HRO
Gamma di dimensioni	EU 36-50 / UK 3.5-14.0 / US 4.0-15.0 JPN 22.5-33.0 / KOR 235-330
Peso del campione	0.780 kg
Normative	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011



124



112



Impermeabile

Le calzature impermeabili impediscono ai liquidi di entrare nella scarpa.



DGUV BGR 191

Queste scarpe sono adatte ai plantari ortopedici e alle regolazioni ortopediche. Certificato secondo la norma BGR 191.



Suola resistente al calore

La suola è in grado di resistere a temperature elevate, fino a 300°C.




Isolamento a freddo (CI)

Le scarpe di sicurezza isolate (CI) mantengono i piedi caldi. Vengono indossate in ambienti freddi.



Scariche elettrostatiche

L'ESD fornisce una scarica controllata dell'energia elettrostatica che può danneggiare i componenti elettronici e previene il rischio di accensione dovuto alle cariche elettrostatiche. Resistenza di volume tra 100 KiloOhm e 100 MegaOhm.



Senza metallo

Le scarpe di sicurezza senza metallo sono generalmente più leggere delle scarpe di sicurezza normali. Sono molto utili anche per i professionisti che devono passare attraverso i metal detector più volte al giorno.

Industrie:

Edilizia, Automotive, Chimica, Pulizia, Logistica, Estrazione mineraria, Petrolio e gas

Ambienti:

Superfici irregolari, Ambiente umido, Superfici calde, Ambiente secco, Ambiente fangoso

Istruzioni per la manutenzione:

Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

Descrizione		Unità di misura	Risultato	EN ISO 20345
Materiale della tomaia Pelle				
Tamaia: permeabilità al vapore acqueo		mg/cm ² /h	7.1	≥ 0.8
Tomaia: coefficiente del vapore acqueo		mg/cm ²	64	≥ 15
Fodera interna Membrana				
Fodera: permeabilità al vapore acqueo		mg/cm ² /h	2.4	≥ 2
Fodera: coefficiente vapore d'acqua		mg/cm ²	23	≥ 20
Soletta Sottopiede in schiuma SJ				
Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli)		cicli	25600/12800	25600/12800
Suola PU/Gomma				
Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume)		mm ³	75	≤ 150
Suola antiscivolo SRA: tacco		attrito	0.36	≥ 0.28
Resistenza allo scivolamento della suola SRA: piatta		attrito	0.44	≥ 0.32
Suola antiscivolo SRB: tallone		attrito	0.14	≥ 0.13
Resistenza allo scivolamento della suola SRB: piatta		attrito	0.19	≥ 0.18
Valore antistatico		MegaOhm	16.4	0.1 - 1000
Valore ESD		MegaOhm	52	0.1 - 100
Assorbimento di energia del tacco		J	31	≥ 20
Puntale Composito				
Puntale resistente all'impatto (distanza 100J)		mm	N/A	N/A
Puntale resistente alla compressione (10kN)		mm	N/A	N/A
Puntale resistente all'impatto (distanza 200J)		mm	18.5	≥ 14
Puntale resistente alla compressione (15kN)		mm	21	≥ 14

Dimensioni del campione:

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.


**HEAD-TO-TOE
PROTECTION**

 Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.

**ENGINEERED
IN EUROPE**
www.safetyjogger.com