



Nặng

ACDC X430 S3

ACX430

Giày bảo hộ độ cao trung bình có đế ngoài chịu nhiệt và logo AC/DC độ bền cao

Giày bảo hộ X430 có lớp PU chống thấm nước, chống trơn trượt, chống thấm nước, không chứa chì và hoàn hảo cho các ngành công nghiệp và môi trường khác nhau.

Những vật liệu cao cấp hơn	Học hỏi
Đốt bên trong	màng
Đ	ốp SJ để x
đế g	ệt chống thủng
Đ	PU/cao su
Đứng đã	ống hợp t
Loại	S3 / ESD, SRC, WR, CI, nhân s
Phạm vi kích thước	EU 36-50 / UK 3.5-14.0 / US 4.0-15.0 JPN 22.5-33.0 / KOR 235-330
ng lượng thép	0.780 kg
ấn hầu chu	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011



112



124



Chống nước (WR)
Giày không thấm nước ngăn chất lỏng xâm nhập vào giày.



DGVU BGR 191
Những đôi giày này phù hợp hình và điều chỉnh chính hình. Được chứng nhận theo BGR 191.




hiệt độ cao lên đến 300°C.



Cách điện lạnh (CI)
Giày bảo hộ cách nhiệt (CI) để chống được mặc trong môi trường lạnh.



ESD cung cấp khả năng xả năng lượng tĩnh điện có kiểm soát có thể làm hỏng các bộ phận điện tử và gây nổ bắt lửa do tích điện. 100 kiloOhm và 100 MegaOhm.



Kim loại
Giày an toàn không có giày an toàn thông thường. Chúng cũng phù hợp cho các chuyên gia bảo vệ.

