

ACDC X430 S3

中高帮安全鞋,配有耐热外底和独特的 AC/DC 徽标

带有独特 AC/DC 徽标的 X430 安全鞋兼具顶级安全性和舒适性。 它具有隔冷、防水、无金属和耐热的特点,是各种行业和环境的理 想选择。

鞋面	皮革			
内里	防水透气膜			
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫			
中底	凯芙拉防刺穿			
大底	聚氨酯PU/天然橡胶			
鞋头	非金属复合材料			
等级	S3 / ESD, SRC, WR, CI, HRO			
大小范围	EU 36-50 / UK 3.5-14.0 / US 4.0-15.0 JPN 22.5-33.0 / KOR 235-330			
样品重量	0.780 kg			
标准	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011			



































防水(WR)

防水鞋可防止液体进入鞋内。



DGUV BGR 191

这类鞋适用于矫形鞋垫和矫形改 造。 根据BGR 191认证。



耐高温大底(HRO)

大底可耐高达300℃的高温。



防寒性(CI)

防寒性 (CI) 安全鞋能让你的脚 保持温暖。 适合于寒冷环境穿



静电放电(ESD)

ESD提供了可控的静电能量放 电, 防止其损坏电子元件, 并避 免静电电荷造成的点火风险。 体 积电阻在10万欧姆至35 千兆欧姆



不含金属

无金属安全鞋一般比普通安全鞋 轻便。 对于每天都要经过若干次 金属探测器的专业人士来说,无 金属安全鞋也是有所裨益的。



工业:

建筑, 汽车, 化学, 清洁, 物流, 矿业, 油气

环境:

不平整表面,潮湿环境,温暖表面,干燥环境,泥地环境

维护指南:

建议定期清洁鞋类,并使用适当的产品保养,旨在延长鞋类寿命。不得将鞋子摆放至暖气片上烘干,不得在热源附近烘干。

	描述	测量单位	结果	EN ISO 20345
鞋面	皮革			
	帮面: 水蒸气渗透性	毫克/平方厘米/小时	7.1	大于等于 0.8
	帮面: 水蒸气系数	毫克/平方厘米	64	大于等于 15
内里	防水透气膜			
	衬里: 水蒸气渗透性。	毫克/平方厘米/小时	2.4	大于等于 2
	衬里: 水蒸气系数	毫克/平方厘米	23	大于等于 20
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫			
	脚垫: 耐磨性(干/湿)(周期)	转数	25600/12800	25600/12800
大底	聚氨酯PU/天然橡胶			
	外底耐磨性 (体积损耗)	毫米³	75	小于等于 150
	外底防滑性SRA: 后跟	摩擦	0.36	大于等于 0.28
	外底防滑性SRA: 平底	摩擦	0.44	大于等于 0.32
	外底防滑性SRB: 后跟	摩擦	0.14	大于等于 0.13
	外底防滑性SRB: 平底	摩擦	0.19	大于等于 0.18
	防静电值	兆欧	16.4	0.1 - 1000
	ESD值	兆欧	52	0.1 - 100
	后跟吸能	J	31	大于等于 20
鞋头	非金属复合材料			
	抗冲击鞋包头(冲击后间隙100J)	毫米	N/A	N/A
	抗压鞋包头(压缩后的间隙为10kN)	毫米	N/A	N/A
	抗冲击鞋包头(冲击后间隙200J)	毫米	18.5	大于等于 14
	抗压鞋包头(压缩后的间隙为15kN)	毫米	21	大于等于 14

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger, 均已注册, 未经我们的书面同意, 不得以任何形式使用或复制。



