



Berat

ALASKA S3

Sepatu bot pengaman kulit dengan lapisan hangat

ALASKA adalah sepatu bot pengaman kulit serbaguna dengan cengkeraman yang unggul, lapisan yang hangat, dan insulasi terhadap dingin. Menawarkan perlindungan anti-statis dan kenyamanan yang luar biasa, sepatu bot ini terbuat dari bahan yang kedap air.

Bahan atas	Kulit yang direkayasa dengan sistem tarik
Lapisan dalam	Teddy.
Sol dalam	Teddy.
Midssole	Baja
Menjalankan sol	BASF PU/BASF PU
Atas	Baja
Kategori	S3 / SR, SC, LG, CI, FO
Kisaran ukuran	EU 38-47 / UK 5.0-12.0 / US 5.5-13.0 JPN 24-31 / KOR 250-310
Berat bruto	0.804 kg
Standardisasi	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022+A1:2024



S3

Sepatu keselamatan S3 cocok untuk bekerja di lingkungan dengan kelembapan tinggi dan di mana terdapat minyak atau hidrokarbon. Sepatu ini juga melindungi dari risiko perforasi pada sol dan remuknya kaki.



SRC

Sol anti selip adalah salah satu fitur terpenting dari sepatu pengaman dan sepatu kerja. Sol tahan selip SRC lulus uji selip SRA dan SRB, diuji pada permukaan baja dan keramik.



Terisolasi dingin (CI)

Sepatu pengaman berinsulasi (CI) menjaga kaki Anda tetap hangat. Sepatu ini dipakai di lingkungan yang dingin.



Lapisan hangat

Menjaga kaki Anda tetap hangat dan kering di lingkungan yang dingin.



Atasan kedap air (WPU)

Mencegah masuknya air jika tidak terpapar secara permanen dalam jumlah besar.



Antistatis

Sepatu anti-statis mencegah pengembangan muatan listrik statis dan memastikan pelepasannya secara efektif. Resistansi volume antara 100 KiloOhm dan 1 GigaOhm



BRN



Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.

Industri:

Otomotif, Kimia, Konstruksi, Pertambangan, Minyak & Gas, Industri

Lingkungan sekitar:

Lingkungan yang dingin, Lingkungan berlumpur, Bersalju dan sedingin es, Permukaan yang tidak rata, Lingkungan basah

Petunjuk perawatan:

Untuk memperpanjang usia sepatu Anda, kami sarankan untuk membersihkannya secara teratur dan melindunginya dengan produk yang sesuai. Jangan jemur sepatu Anda di atas radiator atau di dekat sumber panas.

Deskripsi	Unit pengukuran	Hasil	EN ISO 20345
Bahan atas Kulit yang direkayasa dengan sistem tarik			
Sisi atas: permeabilitas terhadap uap air	mg / cm ² / jam	1.5	# 0.8
Sisi atas: koefisien uap air	mg / cm ²	16.8	# 15
Lapisan dalam Teddy.			
Lapisan: permeabilitas terhadap uap air	mg / cm ² / jam	47.5	# 2
Lapisan: koefisien uap air	mg / cm ²	379.8	# 20
Sol dalam Teddy.			
Alas kaki: ketahanan terhadap abrasi (kering/basah) (siklus)	siklus	25600/12800	25600/12800
Menjalankan sol BASF PU/BASF PU			
Ketahanan aus sol luar (kehilangan volume)	mm ³	33	# 150
Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip tumit ke depan	gesekan	0.44	# 0.31
Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip mundur ke depan	gesekan	0.41	# 0.36
Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip tumit ke depan	gesekan	0.30	# 0.19
Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip mundur ke depan	gesekan	0.31	# 0.22
Nilai antistatis	MegaOhm	40.1	0.1 - 1000
Nilai ESD	MegaOhm	N/A	0.1 - 100
Penyerapan energi pada tumit	J	30	# 20
Atas Baja			
Hidung pengaman tahan benturan (jarak bebas setelah benturan 100J)	mm	N/A	N/A
Tutup hidung yang tahan kompresi (jarak bebas setelah kompresi 10kN)	mm	N/A	N/A
Hidung pengaman tahan benturan (jarak bebas setelah benturan 200J)	mm	18.5	# 14
Hidung pengaman tahan kompresi (jarak bebas setelah kompresi 15kN)	mm	21.0	# 14

Ukuran Baja:

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.


**HEAD-TO-TOE
PROTECTION**

 Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.

**ENGINEERED
IN EUROPE**
www.safetyjogger.com