




## レザーセーフティブーツ

A side profile of a brown leather safety boot. The boot features a black rubber sole with a tread pattern. A small, shield-shaped label on the side of the shaft reads "SAFETY JOGGER" in white capital letters, with "WORKS" in smaller yellow capital letters below it. The boot has a pull tab at the top of the shaft and decorative stitching along the seams.

BRN

|          |                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| アップバー    | クレイジーホース・レザード                                                     |
| 裏地       | カンプレラ                                                             |
| インソール    | SJメモリーフォームフットベッド                                                  |
| ミッドソール   | スチール                                                              |
| ランニングソール | PU/PU                                                             |
| トゥーキャップ  | スチール                                                              |
| ブ        |                                                                   |
| カテゴリー    | S3 / SR, SC, LG, FO, CI                                           |
| サイズ範囲    | EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0<br>JPN 22.5-31 / KOR 235-310 |
| サンプル重量   | 0.815 kg                                                          |
| 規範       | EN ISO 20345:2022+A1:2024<br>ASTM F2413:2024                      |



アウトソールは耐油・耐燃料性。



**S3安全靴**は、湿度が高く、油や炭化水素が存在する環境での作業に適しています。また、靴底の穿孔リスクや足の潰れから保護します。



以前使用されていたSRA  
+SRB=SRCという用語に代わる  
もの。SRは、石鹼と油で汚染さ  
れたタイルでスリップテストを  
行ったことを意味します。



永久に高いレベルにさらされなければ、水の浸透を防ぐことができる。



足を暖かく保つ保冷材（CI）安全靴。寒い環境で履くものです。



セーフティ・シューズのシャフト部分には、はしごに立つ際の安全性を高める特別な輪郭が施されています。

産業分野:  
オートモーティブ, ケミカル, 建設, 鉱業, 石油・ガス, 産業分野

エンバイロメント:  
泥臭い環境, 湿潤環境, 雪と氷, 低温環境, 凹凸のある表面

メンテナンス方法:  
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

|          | 商品説明                             | 測定単位                  | 結果          | EN ISO 20345 |
|----------|----------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|
| アップー     | クレイジーホース・レザー                     |                       |             |              |
|          | 上段: 水蒸気透過性                       | mg/cm <sup>2</sup> /h | 7.1         | ≥ 0.8        |
|          | 上段: 水蒸気係数                        | mg/cm <sup>2</sup>    | 64          | ≥ 15         |
| 裏地       | カンブレラ                            |                       |             |              |
|          | 裏地: 水蒸気透過性                       | mg/cm <sup>2</sup> /h | 1206        | ≥ 2          |
|          | 裏地: 水蒸気係数                        | mg/cm <sup>2</sup>    | 964.8       | ≥ 20         |
| インソール    | SIメモリーフォームフットベッド                 |                       |             |              |
|          | フットベッド: 耐摩耗性 (ドライ / ウェット) (サイクル) | しゅうき                  | 25600/12800 | 25600/12800  |
| ランニングソール | PU/PU                            |                       |             |              |
|          | アウトソールの耐摩耗性 (ポリウレタンロス)           | mm <sup>3</sup>       | 85.1        | ≤ 150        |
|          | アウトソール滑り抵抗 SRA: ヒール              | フリクション                | 0.40        | ≥ 0.28       |
|          | アウトソール滑り抵抗 SRA: フラット             | フリクション                | 0.42        | ≥ 0.32       |
|          | アウトソール滑り止め SRB: ヒール              | フリクション                | 0.14        | ≥ 0.13       |
|          | ランニングソールの耐滑性 SRB: フラット           | フリクション                | 0.19        | ≥ 0.18       |
|          | 帯電防止値                            | メガオーム                 | 108.7       | 0.1 - 1000   |
|          | ESD値                             | メガオーム                 | N/A         | 0.1 - 100    |
|          | ヒールエネルギー吸収                       | J                     | 30          | ≥ 20         |
| トゥーキャップ  | スチール                             |                       |             |              |
|          | 耐衝撃セーフティノーズ (衝撃後クリアランス100J)      | mm                    | N/A         | N/A          |
|          | 耐圧縮トゥーキャップ (10kN圧縮後のクリアランス)      | mm                    | N/A         | N/A          |
|          | 耐衝撃セーフティノーズ (衝撃後クリアランス200J)      | mm                    | 15.0        | ≥ 14         |
|          | 耐圧縮セーフティノーズ (圧縮後クリアランス15kN)      | mm                    | 15.0        | ≥ 14         |

サンプル数: 42

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。



HEAD-TO-TOE  
PROTECTION



www.safetyjogger.com