


## Тяжелая промышленность

### ALASKAC S3

#### Кожаные защитные сапоги

Safety Jogger ALASKAC - это прочные кожаные защитные ботинки с превосходной устойчивостью к скольжению, водо- и маслостойкостью и антистатическими свойствами, разработанные для сложных отраслей и условий.

|                   |                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Верх обуви        | Кожа Crazy Horse                                                  |
| Подкладка         | Cambrella                                                         |
| Стелька           | Лежак из пены SJ Memory Foam                                      |
| Защитная стелька  | Металл                                                            |
| Подошва           | ПУ/ПУ                                                             |
| Подносок          | Металл                                                            |
| Категория         | S3 / SR, SC, LG, FO, CI                                           |
| Диапазон размеров | EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0<br>JPN 22.5-31 / KOR 235-310 |
| Вес образца       | 0.815 kg                                                          |
| Стандарты         | EN ISO 20345:2022+A1:2024<br>ASTM F2413:2024                      |



#### Подошва устойчива к воздействию МБС

Устойчивость подошвы к масло-жировым средам



#### S3

Спецобувь S3 подходит для работы в условиях высокой влажности, присутствия нефти или углеводородов. Эта обувь также защищает от риска перфорации подошвы и от повреждения тяжелых предметов.



#### Сопротивление скольжению (SR)

Заменяет ранее использовавшийся термин SRA+SRB=SRC. SR означает, что тест на скольжение проводился на плитке, загрязненной мылом и маслом.



#### Водоотталкивающий верх (WRU)

Предотвращает проникновение воды при небольшом дожде и не частом соприкосновении с водой



#### Холодная изоляция (CI)

Защитная обувь с холодной изоляцией (CI) сохраняет ноги в тепле. Их носят в холодных условиях.



#### Ladder Grip (LG)

Специально определенный контур в области валика защитной обуви для дополнительной безопасности при стоянии на лестницах.



BRN

**Отрасли:**  
Автомобильная, Химическая, Строительство, Горная промышленность, Нефтехимическая, Производство

**Окружающая среда:**  
Грязная среда, Влажная среда, Снежная и ледяная, Холодная среда, Неровные поверхности

**Инструкция по обслуживанию:**  
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

|            | Описание                                                 | Единица измерения      | Результат   | EN ISO 20345 |
|------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------|--------------|
| Верх обуви | <b>Кожа Crazy Horse</b>                                  |                        |             |              |
|            | Верх: паропроницаемость                                  | мг/с м <sup>2</sup> /ч | 7.1         | ≥ 0.8        |
|            | Верх: коэффициент водяного пара                          | мг/с м <sup>2</sup>    | 64          | ≥ 15         |
| Подкладка  | <b>Cambrella</b>                                         |                        |             |              |
|            | Подкладка: паропроницаемость                             | мг/с м <sup>2</sup> /ч | 1206        | ≥ 2          |
|            | Подкладка: коэффициент водяного пара                     | мг/с м <sup>2</sup>    | 964.8       | ≥ 20         |
| Стелька    | <b>Лежак из пены SJ Memory Foam</b>                      |                        |             |              |
|            | Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы) | циклы                  | 25600/12800 | 25600/12800  |
| Подошва    | <b>ПУ/ПУ</b>                                             |                        |             |              |
|            | Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)          | мм <sup>3</sup>        | 85.1        | ≤ 150        |
|            | Устойчивость к скольжению подошвы SRA: пятка             | Трение                 | 0.40        | ≥ 0.28       |
|            | Устойчивость к скольжению подошвы SRA: плоская часть     | Трение                 | 0.42        | ≥ 0.32       |
|            | Устойчивость к скольжению подошвы SRB: пятка             | Трение                 | 0.14        | ≥ 0.13       |
|            | Устойчивость к скольжению подошвы SRB: плоская часть     | Трение                 | 0.19        | ≥ 0.18       |
|            | Антистатический показатель                               | МегаОм                 | 108.7       | 0.1 - 1000   |
|            | Электростатический разряд (ESD)                          | МегаОм                 | N/A         | 0.1 - 100    |
| Подносок   | <b>Метал</b>                                             |                        |             |              |
|            | Поглощение энергии пяткой                                | J                      | 30          | ≥ 20         |
|            | Ударостойкий носок (зазор после удара 100 Дж)            | мм                     | N/A         | N/A          |
|            | Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 10 кН)          | мм                     | N/A         | N/A          |
|            | Ударостойкий носок (зазор после удара 200 Дж)            | мм                     | 15.0        | ≥ 14         |
|            | Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 15 кН)          | мм                     | 15.0        | ≥ 14         |

Размер образца: 42

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.