

Heavy

ALASKA S3

ALASKAS3

暖かいライニング付きレザー安全ブーツ


スチールトゥ付きの暖かいS3安全ブーツ。防水・防寒・滑り止め機能を備え、一日中快適に履き続けられます。

アッパー	クレイジーホース・レザー
裏地	テディ
インソール	SJ リサイクルフォーム製冬用インソール（リサイクル率85%）
ミッドソール	スチール
ランニングソール	PU/PU
トゥーキャップ	スチール
ブ	
カテゴリ	S3 / SR, SC, LG, FO, CI
サイズ範囲	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
サンプル重量	0.790 kg
規範	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024



滑り抵抗 (SR)

以前使用されていたSRA +SRB=SRCという用語に代わるもの。SRは、石鹼と油で汚染されたタイルでスリップテストを行ったことを意味します。



暖かい裏地

寒い環境でも足を暖かく、ドライに保ちます。



耐摩耗性オーバークロス (SC)

アッパー素材の磨耗を軽減し、安全靴の使いやすさを長持ちさせるために、セーフティ・トゥ・キャップを覆う素材を別途テスト。




ラダーグリップ (LG)

セーフティ・シューズのシャフト部分には、はしごに立つ際の安全性を高める特別な輪郭が施されています。



コールドインシュレーション (CI)

足を暖かく保つ保冷材 (CI) 安全靴。寒い環境で履くものです。



耐油・耐燃料

アウトソールは耐油・耐燃料性。



BLK



BRN

産業分野:
オートモーティブ、ケミカル、建設、鉱業、石油・ガス、産業分野

エンバイロメント:
低温環境、湿潤環境、雪と氷、凹凸のある表面、泥臭い環境

メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

	商品説明	測定単位	結果	EN ISO 20345
アップー	クレイジーホース・レザー			
	上段：水蒸気透過性	mg/cm ² /h	5.16	≥ 0.8
	上段：水蒸気係数	mg/cm ²	46	≥ 15
裏地	テディ			
	裏地：水蒸気透過性	mg/cm ² /h	45.5	≥ 2
	裏地：水蒸気係数	mg/cm ²	364	≥ 20
インソール	SJ リサイクルフォーム製冬用インソール（リサイクル率85％）			
	フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル）	し ゅ う き	25600/12800	25600/12800
ランニング ソール	PU/PU			
	アウトソールの耐摩耗性（ポリウレームロス）	mm ³	137	≤ 150
	基本的な滑り抵抗 - セラミック + NaLS - 前方ヒールスリップ°	フリクション	0.46	≥ 0.31
	基本スリップ抵抗 - セラミック + NaLS - 後方前進スリップ°	フリクション	0.53	≥ 0.36
	SR 耐滑性 - セラミック + グリセリン - 前方ヒールスリップ°	フリクション	0.29	≥ 0.19
	SR スリップ抵抗 - セラミック + グリセリン - 後方前進スリップ°	フリクション	0.30	≥ 0.22
	帯電防止値	メガオーム	45.2	0.1 - 1000
	ESD 値	メガオーム	N/A	0.1 - 100
	ヒールエネルギー吸収	J	29	≥ 20
トゥーキャッ プ	スチール			
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス100J）	mm	N/A	N/A
	耐圧性のある安全ノーズ（10kNの圧縮後のたわみ）	mm	N/A	N/A
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス200J）	mm	18.5	≥ 14
	耐圧縮セーフティノーズ（圧縮後クリアランス15kN）	mm	21.5	≥ 14

サンプル数: 42

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。