SAFETY JOGGER INDUSTRIAL

Heavy

# ALASKA S3

ALASKAS3

보온 안감의 가죽 안전 부츠

강철 토캡이 달린 따뜻한 S3 안전 가죽 부츠로, 발수 및 보온 기능이 뛰어나며 미끄럼 방지 처리되어 하루 종일 편안하게 착용할 수 있습니다.

| | |
|---|---|
| 갑피 소재 | 크레이지 호스 가죽 |
| 내부 안감 | 테디 |
| 깔창 | SJ 재활용 폼 겨울용 깔창 (85% 재활용) |
| 중창 | 강철 |
| 러닝 솔 | PU / PU |
| Top | 강철 |
| 카테고리 | S3 / SR, SC, LG, FO, CI |
| 크기 범위 | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5<br>JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| 스틸 무게 | 0.790 kg |
| 표준화 | EN ISO 20345:2022+A1:2024<br>ASTM F2413:2024 |

BLK

BRN

미끄럼 저항**(SR)**
이전에 사용되던 SRA+SRB=SRC 용어를 대체합니다. SR은 비누와 기름으로 오염된 타일에 대해 슬립 테스트를 수행했음을 의미합니다.

따뜻한 안감
추운 환경에서 발을 따뜻하고 건조하게 유지합니다.

냉간 절연**(CI)**
단열(CI) 안전화는 발을 따뜻하게 유지합니다. 추운 환경에서 착용합니다.

내마모성 토캡 **(SC)**
무릎을 꿇을 때 등 갑피 소재의 마모를 줄이고 안전화의 사용성을 연장하기 위해 안전 발가락 캡을 덮는 별도의 테스트를 거친 소재를 사용했습니다.

래더 그립**(LG)**
사다리 위에 서 있을 때 안전성을 높이기 위해 안전화의 축 부분에 특수하게 정의된 윤곽이 있습니다.

내유성 및 내연료성
밑창은 기름과 연료에 강합니다.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

## 산업 분야:
자동차, 화학, 건설, 마이닝, 석유 및 가스, 산업

## 주변 환경:
추운 환경, 습한 환경, 눈과 얼음, 고르지 않은 표면, 진흙탕 환경

## 유지 관리 지침:
신발의 수명을 연장하려면 정기적으로 신발을 세척하고 적절한 제품으로 신발을 보호하는 것이 좋습니다. 신발을 라디에이터나 열원 근처에서 말리지 마세요.

| | 설명 | 측정 단위 | 결과 | **EN ISO 20345** |
|---|---|---|---|---|
| 갑피 소재 | 크레이지 호스 가죽 | | | |
| | 윗면: 수증기 투과성 | mg/㎠/h | 5.16 | ≥ 0.8 |
| | 윗면: 수증기 계수 | mg/㎠ | 46 | ≥ 15 |
| 내부 안감 | 테디 | | | |
| | 안감: 수증기 투과성 | mg/㎠/h | 45.5 | ≥ 2 |
| | 안감: 수증기 계수 | mg/㎠ | 364 | ≥ 20 |
| 깔창 | **SJ** 재활용 폼 겨울용 깔창 **(85%** 재활용) | | | |
| | 풋베드: 내마모성(건식/습식)(사이클) | 주기 | 25600/12800 | 25600/12800 |
| 러닝 솔 | **PU / PU** | | | |
| | 아웃솔 내마모성(부피 손실) | ㎣ | 137 | ≤ 150 |
| | 기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 전방 뒤꿈치 미끄러짐 | 마찰 | 0.46 | ≥ 0.31 |
| | 기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 후방 전방 미끄럼 | 마찰 | 0.53 | ≥ 0.36 |
| | SR 미끄럼 방지 - 세라믹 + 글리세린 - 앞뒤꿈치 미끄럼 방지 | 마찰 | 0.29 | ≥ 0.19 |
| | SR 미끄럼 저항 - 세라믹 + 글리세린 - 후방 전방 미끄럼 | 마찰 | 0.30 | ≥ 0.22 |
| | 정전기 방지 값 | 메가옴 | 45.2 | 0.1 - 1000 |
| | ESD 값 | 메가옴 | N/A | 0.1 - 100 |
| | 뒤꿈치의 에너지 흡수 | J | 29 | ≥ 20 |
| **Top** | 강철 | | | |
| | 내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 100J) | mm | N/A | N/A |
| | 압축에 강한 안전 코 (10kN 압축 후 여유) | mm | N/A | N/A |
| | 내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 200J) | mm | 18.5 | ≥ 14 |
| | 압축에 강한 안전 노즈(압축 후 여유 공간 15kN) | mm | 21.5 | ≥ 14 |

사이즈 스틸: 42

데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 Safety Jogger 는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로든 사용하거나 복제할 수 없습니다.