SAFETY JOGGER INDUSTRIAL

Heavy

ALASKA S3

ALASKAS3

防水工作靴

这款保暖皮质S3安全靴配有钢制鞋头，具备防水、防寒、防滑功能，并能带来全天候的舒适体验。

鞋面	疯马皮
内里	Teddy毛内里
鞋垫	SJ 探险系列冬季鞋垫
中底	-
大底	聚氨酯PU/聚氨酯PU
鞋头	-
等级	S3 / SR, SC, LG, FO, CI
大小范围	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
样品重量	0.790 kg
标准	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

BLK

BRN

抗滑性 (SR)
取代以前使用的 SRA+SRB=SRC 术语。SR 表示在受肥皂和油污染的瓷砖上进行了防滑测试。

温暖衬里
在寒冷的环境中保持脚部的温暖和干爽。

防寒性 (CI)
防寒性（CI）安全鞋能让你的脚保持温暖。 适合于寒冷环境穿着。

防磨鞋头盖 (SC)
经过单独测试的材料可覆盖鞋头部位，以减少鞋面材料的磨损（如在跪地操作时），延长安全鞋的可用性。

梯形把手 (LG)
在安全鞋的鞋柄部位有特别清晰的轮廓，可在梯子上站立时提供额外的安全保护。

耐燃油性
外底耐燃油性

工业:
汽车，化学，建筑，矿业，油气，工业

环境:
寒冷环境，潮湿环境，冰天雪地，不平整表面，泥地环境

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

	描述	测量单位	结果	EN ISO 20345
鞋面	**疯马皮**			
	帮面：水蒸气渗透性	毫克/平方厘米/小时	5.16	大于等于 0.8
	帮面：水蒸气系数	毫克/平方厘米	46	大于等于 15
内里	**Teddy毛内里**			
	衬里：水蒸气渗透性。	毫克/平方厘米/小时	45.5	大于等于 2
	衬里：水蒸气系数	毫克/平方厘米	364	大于等于 20
鞋垫	**SJ 探险系列冬季鞋垫**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	转数	25600/12800	25600/12800
大底	**聚氨酯PU/聚氨酯PU**			
	外底耐磨性（体积损耗）	毫米³	137	小于等于 150
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑	摩擦	0.46	大于等于 0.31
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前半部后滑	摩擦	0.53	大于等于 0.36
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑	摩擦	0.29	大于等于 0.19
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前部向后滑动	摩擦	0.30	大于等于 0.22
	防静电值	兆欧	45.2	0.1 - 1000
	ESD值	兆欧	N/A	0.1 - 100
	后跟吸能	J	29	大于等于 20
鞋头	**-**			
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙100J）	毫米	N/A	N/A
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为10kN）	毫米	N/A	N/A
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙200J）	毫米	18.5	大于等于 14
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为15kN）	毫米	21.5	大于等于 14

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。