



# SAFETY JOGGER

PROFESSIONAL



Lavoro Leggero

## ALIZA OB

Sandalo in lycra elasticizzata

Il nostro sandalo ALIZA offre una protezione ESD, presenta una tomaia elastica, un plantare estraibile, un supporto superiore per la postura del corpo e un'aderenza eccellente. Ideali per vari settori, queste scarpe vegane assicurano piedi freschi e confortevoli.

|                        |                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Materiale della tomaia | Lorica                                                             |
| Fodera interna         | Maglia riciclata                                                   |
| Soletta                | Sottopiede in schiuma SJ                                           |
| Suola                  | Phylon/gomma                                                       |
| Categoria              | OB / ESD, A, SRC, E                                                |
| Gamma di dimensioni    | EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5<br>JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270 |
| Peso del campione      | 0.250 kg                                                           |
| Normative              | ASTM F2892:2018<br>EN ISO 20347:2012                               |



LBL



WHT



FUC



LLC



LMG



### Parte superiore elastica

Tessuto super elastico ed elasticizzato per un comfort e una vestibilità migliori.



### Scariche elettrostatiche

L'ESD fornisce una scarica controllata dell'energia elettrostatica che può danneggiare i componenti elettronici e previene il rischio di accensione dovuto alle cariche elettrostatiche. Resistenza di volume tra 100 KiloOhm e 100 MegaOhm.



### Sottopiede estraibile

Rinnovi regolarmente la sua soletta o utilizzi le sue solette ortopediche per un maggiore comfort.

SAFETY  
JOGGER  
WORKS

HEAD-TO-TOE  
PROTECTION



Proudly ranked in the  
top 1% by EcoVadis  
for sustainability.

ENGINEERED  
IN EUROPE

[www.safetyjogger.com](http://www.safetyjogger.com)

**Industrie:**  
Ristorazione, Pulizia, Alimentare, Medico

**Ambienti:**  
Ambiente secco, Superfici estremamente lisce

**Istruzioni per la manutenzione:**  
Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

| Descrizione                             |                                                            | Unità di misura | Risultato   | EN ISO 20347 |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|
| <b>Materiale della tomaiaLorica</b>     |                                                            |                 |             |              |
|                                         | Tamaia: permeabilità al vapore acqueo                      | mg/cm² /h       | 27.6        | ≥ 0.8        |
|                                         | Tomaia: coefficiente del vapore acqueo                     | mg/cm²          | 221         | ≥ 15         |
| <b>Fodera interna Maglia riciclata</b>  |                                                            |                 |             |              |
|                                         | Fodera: permeabilità al vapore acqueo                      | mg/cm² /h       | 40.4        | ≥ 2          |
|                                         | Fodera: coefficiente vapore d'acqua                        | mg/cm²          | 325         | ≥ 20         |
| <b>Soletta Sottopiede in schiuma SJ</b> |                                                            |                 |             |              |
|                                         | Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli) | cicli           | 25600/12800 | 25600/12800  |
| <b>Suola Phylon/gomma</b>               |                                                            |                 |             |              |
|                                         | Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume)   | mm³             | 118         | ≤ 150        |
|                                         | Suola antiscivolo SRA: tacco                               | attrito         | 0.37        | ≥ 0.28       |
|                                         | Resistenza allo scivolamento della suola SRA: piatta       | attrito         | 0.37        | ≥ 0.32       |
|                                         | Suola antiscivolo SRB: tallone                             | attrito         | 0.19        | ≥ 0.13       |
|                                         | Resistenza allo scivolamento della suola SRB: piatta       | attrito         | 0.23        | ≥ 0.18       |
|                                         | Valore antistatico                                         | MegaOhm         | N/A         | 0.1 - 1000   |
|                                         | Valore ESD                                                 | MegaOhm         | 51          | 0.1 - 100    |
|                                         | Assorbimento di energia del tacco                          | J               | 28          | ≥ 20         |

Dimensioni del campione:

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.



HEAD-TO-TOE  
PROTECTION



Proudly ranked in the  
top 1% by EcoVadis  
for sustainability.



www.safetyjogger.com