



Lavoro Leggero

## ALIZA OB

### Sandalo in lycra elasticizzata

Il nostro sandalo ALIZA offre una protezione ESD, presenta una tomaia elastica, un plantare estraibile, un supporto superiore per la postura del corpo e un'aderenza eccellente. Ideali per vari settori, queste scarpe vegane assicurano piedi freschi e confortevoli.

Materiale della tomaia	Lycra
Fodera interna	Maglia riciclata
Soletta	Sottopiede in schiuma SJ
Suola	Phylon/gomma
Categoria	OB / ESD, A, SRC, E
Gamma di dimensioni	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
Peso del campione	0.250 kg
Normative	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012



LLC



WHT



FUC



LBL




LMG



#### Parte superiore elastica

Tessuto super elastico ed elasticizzato per un comfort e una vestibilità migliori.



#### Scariche elettrostatiche

L'ESD fornisce una scarica controllata dell'energia elettrostatica che può danneggiare i componenti elettronici e previene il rischio di accensione dovuto alle cariche elettrostatiche. Resistenza di volume tra 100 KiloOhm e 100 MegaOhm.



#### Sottopiede estraibile

Rinnovi regolarmente la sua soletta o utilizzi le sue solette ortopediche per un maggiore comfort.

**Industrie:**

Ristorazione, Pulizia, Alimentare, Medico

**Ambienti:**

Ambiente secco, Superfici estremamente lisce

**Istruzioni per la manutenzione:**

Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

Descrizione		Unità di misura	Risultato	EN ISO 20347
<b>Materiale della tomaia Lorica</b>				
Tamaia: permeabilità al vapore acqueo		mg/cm <sup>2</sup> /h	27.6	≥ 0.8
Tomaia: coefficiente del vapore acqueo		mg/cm <sup>2</sup>	221	≥ 15
<b>Fodera interna Maglia riciclata</b>				
Fodera: permeabilità al vapore acqueo		mg/cm <sup>2</sup> /h	40.4	≥ 2
Fodera: coefficiente vapore d'acqua		mg/cm <sup>2</sup>	325	≥ 20
<b>Soletta Sottopiede in schiuma SJ</b>				
Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli)		cicli	25600/12800	25600/12800
<b>Suola Phylon/gomma</b>				
Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume)		mm <sup>3</sup>	118	≤ 150
Suola antiscivolo SRA: tacco		attrito	0.37	≥ 0.28
Resistenza allo scivolamento della suola SRA: piatta		attrito	0.37	≥ 0.32
Suola antiscivolo SRB: tallone		attrito	0.19	≥ 0.13
Resistenza allo scivolamento della suola SRB: piatta		attrito	0.23	≥ 0.18
Valore antistatico		MegaOhm	N/A	0.1 - 1000
Valore ESD		MegaOhm	51	0.1 - 100
Assorbimento di energia del tacco		J	28	≥ 20

Dimensioni del campione:

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.


**HEAD-TO-TOE  
PROTECTION**

 Proudly ranked in the  
top 1% by EcoVadis  
for sustainability.

**ENGINEERED  
IN EUROPE**
[www.safetyjogger.com](http://www.safetyjogger.com)