



# SAFETY JOGGER

PROFESSIONAL



Light

## ALIZA OB

Sandaal in rekbaar lycra

Onze ALIZA sandaal met elastisch bovenwerk biedt ESD-bescherming, een uitneembaar voetbed, superieure ondersteuning van de lichaamshouding en uitstekende grip. Deze veganistische schoenen zijn ideaal voor verschillende bedrijfstakken en zorgen voor koele, comfortabele voeten.

|                |                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Bovenmateriaal | Lorica                                                             |
| Binnenvoering  | gerecycleerde mesh                                                 |
| Binnenzool     | SJ foam zool                                                       |
| Loopzool       | Phylon/Rubber                                                      |
| Categorie      | OB / ESD, A, SRC, E                                                |
| Maatbereik     | EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5<br>JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270 |
| Gewicht staal  | 0.250 kg                                                           |
| Normering      | ASTM F2892:2018<br>EN ISO 20347:2012                               |



WHT



FUC



LBL



LLC



LMG




### Rekbaar bovendeel

Super elastisch en rekbaar textiel voor een beter comfort en een betere pasvorm.



### Elektrostatische ontlading

ESD zorgt voor een gecontroleerde ontlading van elektrostatische energie die elektronische componenten kan beschadigen en voorkomt het risico van ontsteking als gevolg van elektrostatische ladingen. Volumeweerstand tussen 100 KiloOhm en 100 MegaOhm.



### Verwisselbaar voetbed

Vernieuw regelmatig je binnenzool of gebruik je eigen orthopedische inlegzolen voor een hoger comfort.

SAFETY  
JOGGER  
WORKS

HEAD-TO-TOE  
PROTECTION



Proudly ranked in the  
top 1% by EcoVadis  
for sustainability.

ENGINEERED  
IN EUROPE

[www.safetyjogger.com](http://www.safetyjogger.com)

**Industrieën:**  
Catering, Schoonmaak, Voedsel & dranken, Medisch

**Omgeving:**  
Droge omgeving, Extreem gladde oppervlakken

**Onderhoudsinstructies:**  
Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog je schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

| Omschrijving   |                                                 | Maateenheid | Resultaat   | EN ISO 20347 |
|----------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| Bovenmateriaal | Lorica                                          |             |             |              |
|                | Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp      | mg/cm² /u   | 27.6        | ≥ 0.8        |
|                | Bovenkant: waterdampcoëfficiënt                 | mg/cm²      | 221         | ≥ 15         |
| Binnenvoering  | gerecycleerde mesh                              |             |             |              |
|                | Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp        | mg/cm² /u   | 40.4        | ≥ 2          |
|                | Voering: waterdampcoëfficiënt                   | mg/cm²      | 325         | ≥ 20         |
| Binnenzool     | SJ foam zool                                    |             |             |              |
|                | Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)      | cycli       | 25600/12800 | 25600/12800  |
| Loopzool       | Phylon/Rubber                                   |             |             |              |
|                | Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies) | mm³         | 118         | ≤ 150        |
|                | Slipvastheid van de buitenzool SRA: hiel        | wrijving    | 0.37        | ≥ 0.28       |
|                | Slipvastheid van de buitenzool SRA: vlak        | wrijving    | 0.37        | ≥ 0.32       |
|                | Slipvastheid van de buitenzool SRB: hiel        | wrijving    | 0.19        | ≥ 0.13       |
|                | Slipvastheid van de loopzool SRB: vlak          | wrijving    | 0.23        | ≥ 0.18       |
|                | Antistatische waarde                            | MegaOhm     | N/A         | 0.1 - 1000   |
|                | ESD-waarde                                      | MegaOhm     | 51          | 0.1 - 100    |
|                | Energieabsorptie van de hiel                    | J           | 28          | ≥ 20         |

Maat Staal:

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.



HEAD-TO-TOE  
PROTECTION



Proudly ranked in the  
top 1% by EcoVadis  
for sustainability.



www.safetyjogger.com