



# SAFETY JOGGER

PROFESSIONAL



Light

## ALIZA OB

### Sandały z elastycznej lycry

Nasze sandały ALIZA z elastyczną cholewką oferują ochronę ESD, wyjmowaną wkładkę, doskonałe wsparcie postawy i doskonałą przyczepność. Idealne dla różnych branż, te wegańskie buty zapewniają chłodne, wygodne stopy.

|                     |                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Materiał cholewki   | Lorica                                                             |
| Podszewka           | Siatka z recyklingu                                                |
| Wkładka             | Wkładka z pianki SJ                                                |
| Zewnętrzna podeszwa | Phylon/guma                                                        |
| Kategoria           | OB / ESD, A, SRC, E                                                |
| Zakres rozmiarów    | EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5<br>JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270 |
| Waga próbki         | 0.250 kg                                                           |
| Normy               | ASTM F2892:2018<br>EN ISO 20347:2012                               |



LBL



WHT



FUC



LLC



LMG




#### Rozciągliwa cholewka

Super elastyczny i rozciągliwy materiał tekstylny dla większego komfortu i dopasowania.



#### Wyładowania elektrostatyczne (ESD)

ESD zapewnia kontrolowane wyładowanie energii elektrostatycznej, która może uszkodzić elementy elektroniczne i uniknąć ryzyka zapłonu spowodowanego ładunkami elektrostatycznymi. Rezystancja objętościowa od 100 kiloomów do 100 megaomów.



#### Wyjmowana wkładka

Regularnie odnawiaj wkładkę lub używaj własnych wkładek ortopedycznych dla większego komfortu.

SAFETY  
JOGGER  
WORKS

HEAD-TO-TOE  
PROTECTION



Proudly ranked in the  
top 1% by EcoVadis  
for sustainability.

ENGINEERED  
IN EUROPE

[www.safetyjogger.com](http://www.safetyjogger.com)

**Branże:**  
Żywnościowy, Czyszczenie, Żywność, Medyczna

**Środowiska:**  
Suche środowisko, Ekstremalnie śliskie powierzchnie

**Instrukcje konserwacji:**  
Aby przedłużyć żywotność butów, zalecamy ich regularne czyszczenie i zabezpieczanie odpowiednimi produktami. Nie susz butów na kaloryferze ani w pobliżu źródła ciepła.

| Opis                |                                                          | Jednostka miary       | Wynik       | EN ISO 20347 |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|
| Materiał cholewki   | Lorica                                                   |                       |             |              |
|                     | Cholewka: przepuszczalność pary wodnej                   | mg/cm <sup>2</sup> /h | 27.6        | ≥ 0.8        |
|                     | Górny: współczynnik pary wodnej                          | mg/cm <sup>2</sup>    | 221         | ≥ 15         |
| Podszewka           | Siatka z recyklingu                                      |                       |             |              |
|                     | Podszewka: przepuszczalność pary wodnej                  | mg/cm <sup>2</sup> /h | 40.4        | ≥ 2          |
|                     | Podszewka: współczynnik pary wodnej                      | mg/cm <sup>2</sup>    | 325         | ≥ 20         |
| Wkładka             | Wkładka z pianki SJ                                      |                       |             |              |
|                     | Wkładka: odporność na ścieranie (na sucho/mokro) (cykle) | cykle                 | 25600/12800 | 25600/12800  |
| Zewnętrzna podeszwa | Phylon/guma                                              |                       |             |              |
|                     | Odporność na ścieranie podeszwy (utrata objętości)       | mm <sup>3</sup>       | 118         | ≤ 150        |
|                     | Podeszwa antypoślizgowa SRA: pięta                       | tarcie                | 0.37        | ≥ 0.28       |
|                     | Podeszwa antypoślizgowa SRA: płaska                      | tarcie                | 0.37        | ≥ 0.32       |
|                     | Podeszwa antypoślizgowa SRB: pięta                       | tarcie                | 0.19        | ≥ 0.13       |
|                     | Podeszwa antypoślizgowa SRB: płaska                      | tarcie                | 0.23        | ≥ 0.18       |
|                     | Wartość antystatyczna                                    | MegaOhm               | N/A         | 0.1 - 1000   |
|                     | Wartość ESD                                              | MegaOhm               | 51          | 0.1 - 100    |
|                     | Absorpcja energii w obszarze pięty                       | J                     | 28          | ≥ 20         |

Wielkość próbki:

Nasze buty stale się rozwijają, powyższe dane techniczne mogą ulec zmianie. Wszystkie nazwy produktów i marka Safety Jogger są zarejestrowane i mogą nie mogą być używane ani powielane w żadnym formacie bez pisemnej zgody z naszej strony.



HEAD-TO-TOE  
PROTECTION



Proudly ranked in the  
top 1% by EcoVadis  
for sustainability.



www.safetyjogger.com