



# SAFETY JOGGER

PROFESSIONAL



Ușor

## ALIZA OB

### Sandale din lycra extensibilă

Sandalele noastre ALIZA oferă protecție ESD, au o parte superioară extensibilă, o talpă detașabilă, un suport superior pentru postura corpului și o aderență excelentă. Ideali pentru diverse industrii, acești pantofi vegani asigură picioare răcoare și confortabile.

|                        |                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Partea superioară      | Lorica                                                             |
| Căptușeală             | Plasă reciclată                                                    |
| Talpă interioară       | Talpă din spumă SJ                                                 |
| Talpă exterioară       | Phylon/Cauciuc                                                     |
| Categoria              | OB / ESD, A, SRC, E                                                |
| Gama de dimensiuni     | EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5<br>JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270 |
| Greutatea eșantionului | 0.250 kg                                                           |
| Norme                  | ASTM F2892:2018<br>EN ISO 20347:2012                               |



LBL



WHT



FUC



LLC



LMG



#### Partea superioară extensibilă

Material textil super elastic și extensibil pentru un confort și o potrivire îmbunătățite.



#### Descărcarea electrostatică (ESD)

ESD asigură descărcarea controlată a energiei electrostatice care poate deteriora componentele electronice și evită riscurile de aprindere care rezultă din sarcinile electrostatice. Rezistența volumului între 100 KiloOhm și 100 MegaOhm.



#### Talpă detașabilă

Reînnoiți-vă tălpile în mod regulat sau folosiți propriile tălpi ortopedice pentru un confort sporit.

SAFETY  
JOGGER  
WORKS

HEAD-TO-TOE  
PROTECTION



Proudly ranked in the  
top 1% by EcoVadis  
for sustainability.

ENGINEERED  
IN EUROPE

[www.safetyjogger.com](http://www.safetyjogger.com)

**Industrii:**  
Catering, Curățenie, Alimente și băuturi, Medical

**Mediile:**  
Mediu uscat, Suprafețe extrem de alunecoase

**Instrucțiuni de întreținere:**  
Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

| Descriere         |                                                                 | Unitatea de măsură    | Rezultat    | EN ISO 20347 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|
| Partea superioară | Lorica                                                          |                       |             |              |
|                   | Superior: permeabilitate la vapori de apă                       | mg/cm <sup>2</sup> /h | 27.6        | ≥ 0.8        |
|                   | Superior: coeficientul de vapori de apă                         | mg/cm <sup>2</sup>    | 221         | ≥ 15         |
| Căptușeală        | Plasă reciclată                                                 |                       |             |              |
|                   | Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă                     | mg/cm <sup>2</sup> /h | 40.4        | ≥ 2          |
|                   | Căptușeală: coeficientul de vapori de apă                       | mg/cm <sup>2</sup>    | 325         | ≥ 20         |
| Talpă interioară  | Talpă din spumă SJ                                              |                       |             |              |
|                   | Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri)           | cicluri               | 25600/12800 | 25600/12800  |
| Talpa exterioară  | Phylon/Cauciuc                                                  |                       |             |              |
|                   | Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum) | mm <sup>3</sup>       | 118         | ≤ 150        |
|                   | Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRA: călcâi         | fricțiune             | 0.37        | ≥ 0.28       |
|                   | Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRA: plat           | fricțiune             | 0.37        | ≥ 0.32       |
|                   | Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRB: călcâi         | fricțiune             | 0.19        | ≥ 0.13       |
|                   | Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRB: plat           | fricțiune             | 0.23        | ≥ 0.18       |
|                   | Valoarea antistatică                                            | MegaOhm               | N/A         | 0.1 - 1000   |
|                   | Valoarea ESD                                                    | MegaOhm               | 51          | 0.1 - 100    |
|                   | Absorbția energiei de pe călcâi                                 | J                     | 28          | ≥ 20         |

Dimensiunea eșantionului:

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.



HEAD-TO-TOE  
PROTECTION



Proudly ranked in the  
top 1% by EcoVadis  
for sustainability.



www.safetyjogger.com