



# SAFETY JOGGER

PROFESSIONAL



Легкие

## ALIZA OB

### Сандалии из эластичной лайкры

Наши сандалии ALIZA с эластичным верхом обеспечивают ESD-защиту, съемную стельку, превосходную поддержку осанки и отличное сцепление с поверхностью. Идеально подходящие для различных отраслей промышленности, эти веганские ботинки обеспечивают ногам прохладу и комфорт.

|                   |                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Верх обуви        | Lorica                                                             |
| Подкладка         | Переработанная сетка                                               |
| Стелька           | Стелька SJ foam                                                    |
| Подошва           | Филон/Резина                                                       |
| Категория         | OB / ESD, A, SRC, E                                                |
| Диапазон размеров | EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5<br>JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270 |
| Вес образца       | 0.250 kg                                                           |
| Стандарты         | ASTM F2892:2018<br>EN ISO 20347:2012                               |



WHT



FUC



LBL



LLC



LMG



#### Тянущийся материал верха

Очень эластичная растягивающаяся ткань для улучшения комфорта.



#### Антистатика (ESD)

ESD разряжает электростатическую энергию, которая может повредить электронные компоненты, и позволяет избежать риска воспламенения. Сопротивление от 100 кОм до 100 МегОм.



#### Съемная стелька

Заменяйте стельку регулярно или используйте собственные ортопедические стельки для большего комфорта.

SAFETY  
JOGGER  
WORKS

HEAD-TO-TOE  
PROTECTION



Proudly ranked in the  
top 1% by EcoVadis  
for sustainability.

ENGINEERED  
IN EUROPE

[www.safetyjogger.com](http://www.safetyjogger.com)

**Отрасли:**  
Кейтеринг, Уборка, Продукты питания и напитки, Медицинская

**Окружающая среда:**  
Сухое место, Очень скользкие поверхности

**Инструкция по обслуживанию:**  
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

|            | Описание                                                 | Единица измерения      | Результат   | EN ISO 20347 |
|------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------|--------------|
| Верх обуви | <b>Logica</b>                                            |                        |             |              |
|            | Верх: паропроницаемость                                  | мг/с м <sup>2</sup> /ч | 27.6        | ≥ 0.8        |
|            | Верх: коэффициент водяного пара                          | мг/с м <sup>2</sup>    | 221         | ≥ 15         |
| Подкладка  | <b>Переработанная сетка</b>                              |                        |             |              |
|            | Подкладка: паропроницаемость                             | мг/с м <sup>2</sup> /ч | 40.4        | ≥ 2          |
|            | Подкладка: коэффициент водяного пара                     | мг/с м <sup>2</sup>    | 325         | ≥ 20         |
| Стелька    | <b>Стелька SJ foam</b>                                   |                        |             |              |
|            | Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы) | циклы                  | 25600/12800 | 25600/12800  |
| Подошва    | <b>Филон/Резина</b>                                      |                        |             |              |
|            | Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)          | мм <sup>3</sup>        | 118         | ≤ 150        |
|            | Устойчивость к скольжению подошвы SRA: пятка             | Трение                 | 0.37        | ≥ 0.28       |
|            | Устойчивость к скольжению подошвы SRA: плоская часть     | Трение                 | 0.37        | ≥ 0.32       |
|            | Устойчивость к скольжению подошвы SRB: пятка             | Трение                 | 0.19        | ≥ 0.13       |
|            | Устойчивость к скольжению подошвы SRB: плоская часть     | Трение                 | 0.23        | ≥ 0.18       |
|            | Антистатический показатель                               | МегаОм                 | N/A         | 0.1 - 1000   |
|            | Электростатический разряд (ESD)                          | МегаОм                 | 51          | 0.1 - 100    |
|            | Поглощение энергии пяткой                                | J                      | 28          | ≥ 20         |

Размер образца:

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.



HEAD-TO-TOE  
PROTECTION



Proudly ranked in the  
top 1% by EcoVadis  
for sustainability.



www.safetyjogger.com