



ALLFLEX 4131A

灵活高敏安全手套可进行最精细的操作。

Safety Jogger 无缝 ALLFLEX 手套专为轻巧细致使用场景设计，最大程度提升灵活性和灵敏度。非常适用于精巧装配和其他轻巧操作。尼龙氨纶衬里，黑色微发泡丁腈涂层，可在干燥条件下精确操作。

功能等级	4131A
内里	15 号尼龙 + 氨纶
覆膜	尼特里尔号轮船
等级	SIF-Silicone Free
大小范围	EU 6-12
标准	ANSI/ISEA 105:2016 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016



EN ISO 21420

EN 388:2016



工业:

装修, 汽车, 化学, 清洁, 建筑, 物流, 矿业, 油气, 工业, 策略

高耐磨性

这种手套可以承受重负荷使用, 不会很快磨损。它们达到了 EN 388 标准规定的最高耐磨级别。

高灵活性

这款手套采用最薄的针织材料制成, 具有最高级别的灵巧性、舒适性和保护性。



174

功能等级 4131A

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. 耐磨性 (转数)	<100	100	500	2000	8000	-
b. 切割阻力 (系数)	<1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. 撕裂强度 (牛顿)	<10	10	25	50	75	-
d. 缝合阻力 (牛顿)	<20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. 缝合阻力直刀 (牛顿)	2	5	10	15	22	30

- a. 耐磨性: 基于摩擦样品手套所需的循环次数。
- b. 切割阻力: 基于以恒定速度旋转刀片切割样品所需的循环次数。
- c. 抗撕裂性: 基于撕裂样品所需的力。
- d. 抗穿刺性: 基于用标准尺寸的针尖刺穿样品所需的力。
- e. 根据 TDM100 测试得出的切割阻力: 基于以恒定速度用滑动刀片切割样品所需的循环次数。