



## ALLFLEX 3PACK 4131A

ALLFLEX3P

**Перчатки, обеспечивающие максимальную ловкость и тактильную чувствительность при выполнении самых деликатных операций.**

Бесшовные перчатки ALLFLEX компании Safety Jogger предназначены для легких и деликатных работ, для которых нужны максимальная маневренность и чувствительность. Прекрасно подходит для деликатной сборки и других легких операций. Нейлоновая подложка из спандекса с черным нитриловым покрытием из микропены для точной обработки в сухих условиях.

Уровень защиты	4131A
Подкладка	НЕЙЛОН 15 КАЛИБРА + СПАНДЕКС
Верхний слой	КОРАБЛЬ NITRILE
Категория	SIF без силикона
Диапазон размеров	EU 6-12
Вес образца	0.120 kg
Стандарты	ANSI/ISEA 105:2016 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016



EN ISO 21420

EN 388:2016



4131A

### Отрасли:

Сборка, Автомобильная, Химическая, Уборка, Строительство, Производство, Логистика, Горная промышленность, Нефтехимическая, Тактическая



174

### Уровень защиты 4131A

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Сопротивление истиранию (обороты)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Устойчивость к порезам (фактор)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Прочность на разрыв (ニュтоны)	< 10	10	25	50	75	-
d. Защита от проколов (ニュтоны)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Устойчивость к стежкам прямого лезвия (Ньютон)	2	5	10	15	22	30

- a. Устойчивость к истиранию: основана на количестве циклов, необходимых для протирания перчатки с образцом.
- b. Сопротивление резанию: основано на количестве циклов, необходимых для разрезания образца врачающимся с постоянной скоростью лезвием.
- c. Сопротивление разрыву: основано на величине усилия, необходимого для разрыва образца.
- d. Устойчивость к проколу: основана на величине силы, необходимой для прокалывания образца наконечником стандартного размера.
- e. Стойкость к резанию по тесту TDM100: основана на количестве циклов, необходимых для разрезания образца скользящим лезвием с постоянной скоростью.

**Совместимость с сенсорными экранами**

Благодаря специальному покрытию Вы можете пользоваться своим смартфоном или планшетом, не снимая перчаток.

**ПУ без ДМФ**

Изготовлены из полиуретана, не содержащего DMF (химическое вещество, которое может быть вредным), что означает, что они безопасны в использовании.



**HEAD-TO-TOE  
PROTECTION**



Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.

ENGINEERED  
IN EUROPE

[www.safetyjogger.com](http://www.safetyjogger.com)