SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

Ánh sáng

ALTO TLS

ALTOTLS

Lightweight Safety Shoes TLS

Giày th ể thao an toàn ALTO siêu nhẹ của chúng tôi có đế ngoài bằng cao
l, dầu, hóa chất và nhiệt độ khắc nghiệt. Giày có tính năng chống tĩnh
điện (ESD), phần trên thoáng khí, mũi giày an toàn và hấp thụ
năng lượng ở gót chân. ALTO có kiểu dáng rộng rãi
và đi kèm khóa TLS.

Những vật liệu cao cấp hơn	Tổng hợp, D
lót bên trong	tái chế lưới
trong Đ	ệm chân SJ Memory Foam
iữa đế g	SAU ĐÓ
ngoài Đ	Philon/cao su
u Đứng đầ	Nhựa
i Loạ	SR, ESD, FO
Phạm vi kích thước	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
ng lượng thép	0.455 kg

BLK

DBL

TLS (Hệ thống **khóa** x
Nhờ phần đóng TLS sáng tạo
Safety Jogger , bạn có thể giày an toàn
a mình ngay lập tức tay và trong mọi hoàn
cảnh, ngay cả khi đeo găng tay
an toàn này, hệ thống TLS đảm
bảo độ chính xác phù hợp nhanh
chóng, an toàn và dễ dàng. Một
trong đó cung mái vòm và thúc đẩy
ất u hiệu s

Phần **trên thoáng khí**
Tăng độ ẩm và kiểm soát nhiệt
độ cảm giác thoải mái hơn lâu hơn.

hấp thụ **gót chân**
Sự hấp thụ năng lượng ở gót
chân giảm thiểu tác động khi đi bộ hoặc chạy lên cơ
mang. ường thể ng

S nhiên dầu
ế ngoài có khả năng chống lại dầu.

X
ESD cung cấp khả năng xả năng
lượng tĩnh điện có kiểm soát có
thể làm hỏng các bộ phận điện
tử và ngăn chặn bắt lửa do tích điện.
00 KiloOhm và 100 MegaOhm.

ường **có** thể **tháo** rờ
Thay miếng lót giày thường
xuyên hơn miếng lót giày chỉnh hình
riêng mái vòm thoả

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

PLATINUM Top 1% ecovadis Sustainability Rating SEP 2025

Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Công nghiệp **n:**
Biên t ập , lĩnh vự c ô tô, Ngành công n g hiệnp , Dầu khi

ường: **Môi** t
rư ờn mộikhô, Bề mặt cự c mịn , b ề mặt ấm áp

Cac hương **dân ba#o tri:**
éo dài t Đ giày, chúng tôi khuyên bạn nên v ệ sinh giày thư ờn g xuyên và bảo v ệ chúng bằm phẩ cápbù hằm nhiệg Khôngtrên lò s

	Sự **miêu** t ả	ơn vị **đo** l	Đ ờn g	ế t K ả u q
Nhữ n g vật l iệu Tổ n g h t **may** , D **cao** cấp h ơn				
	Top: khả năng thấm hút ơ	iờ mg/cm/g	4.87	? 0.8
	Top: h nụ ệ số h ơ	mg/cm2	40	? 15
ót bên trong	i **tái** th ưế ớ			
	L ớp lót: thấm hút ơ	iờ mg/cm/g	2.99	? 2
	lót: h nụ ệ số h ơ	mg/cm2	31	? 20
rong Đ ệ m **chân SJ Memory Foam**				
	ệ m chân: Đ ch ố n g mài mòn (khô/ướt) (chu kỳ)	chu kỳ	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
goài Đ	**Philon/cao su**			
	Ch ố n g mài mòn ngoài (	mm	128(Density:1.17)	? 150
	Chư ớt trc gót bản - Ceramic + NaLS - Trư ớt gót v ề phía t	ma sát	0.43	? 0.31
rư	Cột cố ớt bảng - G ố m + NaLS - Trư ớt lùi v ề phía t	ma sát	0.44	? 0.36
rư	Cột SR - G ố m + Glycerin - Trư ớt gót phía t	ma sát	0.37	? 0.19
	Chư ớt trc SR - G ố m + Glycerin - Trư ớt vn ề phía t	ma sát	0.35	? 0.22
rị ch ố	Giá t g tĩnh điệ n	megaohm	N/A	0.1 - 1000
rị ESD	Giá t	megaohm	24	0.1 - 100
	Hấp thụ năng l ự gót chân ủ	J	N/A	? 20
Đ ứ n g đầ Nhựa				
	Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 100J)	mm	20.5	N/A
	Nắp mũi ch ố n g nén (khe h ở sau khi nén 10kN)	mm	23.5	N/A
	Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 200J)	mm	N/A	N/A
	Mũi giày an toàn ch ố n g nén (kh oản g h ở sau khi nén 15kN)	mm	N/A	N/A

kích thước thép:

a chúng tôi khuyến cáo nên thay giày. Giày bảo hộ an toàn Safety Jogger nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sao chép dưới dạng nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

SAFETY JOGGER WORKS
HEAD-TO-TOE PROTECTION
PLATINUM Top 1% ecovadis Sustainability Rating SEP 2025
Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.
ENGINEERED IN EUROPE
www.safetyjogger.com