



轻

ALTO TLS

ALTOTLS

轻便安全鞋 TLS

轻如太空，坚如磐石。我们的轻便型 ALTO 安全运动鞋采用橡胶外底，防滑性能极佳，同时还具有耐油、耐燃料、耐化学品和耐极端温度的特点。它具有防静电、透气鞋面、鞋头和鞋跟吸能功能。ALTO 鞋型宽大合脚，并配有改变游戏规则的 TLS 封闭装置。

鞋面 优质超纤，透气网布

内里 环保透气网布

鞋垫 SJ 记忆泡棉鞋垫

中底 不适用

大底 飞龙/天然橡胶

鞋头 塑料

等级 SR, ESD, FO

大小范围 EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5

JPN 21.5-31.5 / KOR 23.0-31.5

样品重量 0.455 kg



TLS (扭锁系统)

Safety Jogger创新的TLS旋钮系带装置，可让您在任何情况下，用一只手快速收紧和松开安全鞋，即使您戴着安全手套。通过这种方式，Safety Jogger的旋钮系带系统确保了快速、安全和容易的精确配合。一个提供更舒适，并使你能够更好发挥的产品。



透气帮面

升级温湿度管理，提升穿着舒适度。




后跟吸能

后跟吸能减缓跳跃或奔跑对身体的冲击。



耐燃油性

外底耐燃油性



静电放电(ESD)

ESD提供了可控的静电能量放电，防止其损坏电子元件，并避免静电电荷造成的点火风险。体积电阻在10万欧姆至35千兆欧姆之间。



可拆卸内底

在常规基础上焕新鞋垫，或者使用自己的矫形鞋垫，提升舒适度。



Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.

工业:

装修, 汽车, 工业, 物流, 油气

环境:

干燥环境, 极度湿滑表面, 温暖表面

维护指南:

建议定期清洁鞋类, 并使用适当的产品保养, 旨在延长鞋类寿命。不得将鞋子摆放至暖气片上烘干, 不得在热源附近烘干。

描述		测量单位	结果	
鞋面	优质超纤, 透气网布	毫克/平方厘米/小时	4.87	大于等于 0.8
	帮面: 水蒸气渗透性 帮面: 水蒸气系数	毫克/平方厘米	40	大于等于 15
内里	环保透气网布	毫克/平方厘米/小时	2.99	大于等于 2
	衬里: 水蒸气渗透性。 衬里: 水蒸气系数	毫克/平方厘米	31	大于等于 20
鞋垫	SJ 记忆泡棉鞋垫	转数	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
大底	脚垫: 耐磨性 (干/湿) (周期)			
	外底耐磨损 (体积损耗)	毫米 ³	128(Density:1.17)	小于等于 150
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑	摩擦	0.43	大于等于 0.31
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前半部后滑	摩擦	0.44	大于等于 0.36
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑	摩擦	0.37	大于等于 0.19
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前部向后滑动	摩擦	0.35	大于等于 0.22
	防静电值	兆欧	N/A	0.1 - 1000
	ESD值	兆欧	24	0.1 - 100
	后跟吸能	J	N/A	大于等于 20
鞋头	塑料			
	抗冲击鞋包头 (冲击后间隙100J)	毫米	20.5	N/A
	抗压鞋包头 (压缩后的间隙为10kN)	毫米	23.5	N/A
	抗冲击鞋包头 (冲击后间隙200J)	毫米	N/A	N/A
	抗压鞋包头 (压缩后的间隙为15kN)	毫米	N/A	N/A

样品大小:

我们的鞋子在不断发展, 所有产品名称和品牌Safety Jogger, 均已注册, 未经我们的书面同意, 不得以任何形式使用或复制。


**HEAD-TO-TOE
PROTECTION**

Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.
ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com