

Légère

ATUM OB

ATUMOB

Entraînement professionnel inspiré de la course à pied avec tige en maille ultra-respirante

L'ATUM OB de Safety Jogger est une chaussure élégante et légère avec une tige respirante et une assise plantaire amovible. Parfaite pour l'assemblage, la logistique, le médical et la restauration.

Tige	Textile tricoté
Doublure	Textile
Semelle première	Semelle intérieure en mousse SJ
Semelle	TPR/EVA
Catégorie	OB / SR, E
Tailles disponibles	EU 35-48
Poids de l'échantillon	0.338 kg
Normes	EN ISO 20347:2022+A1:2024



LGR



BLK



Tige respirante

Gestion accrue de l'humidité et de la température pour un confort prolongé du porteur.



Résistance au glissement (SR)

Remplace le terme précédemment utilisé de SRA +SRB=SRC. SR signifie que l'essai de glissement a été exécuté sur des carreaux contaminés par du savon et de l'huile.



Semelle intérieure amovible

Renouvelez votre semelle intérieure à intervalles réguliers ou utilisez vos propres semelles orthopédiques pour un plus grand confort.



Mousse SJ

Semelle intérieure antistatique amovible et confortable, offrant un ajustement, un guidage et une absorption optimale des chocs au niveau du talon et de l'avant-pied. Respirant et absorbant l'humidité.

Industries:

Restauration, Montage, Logistique, Médical

Environnements:

Environnement sec

Consignes de maintenance:

Pour prolonger la durée de vie de vos chaussures, nous vous recommandons de les nettoyer régulièrement et de les protéger avec des produits adéquats. Ne faites pas sécher vos chaussures sur un radiateur, ni à proximité d'une source de chaleur.

	Description	Unité de mesure	Résultat	EN ISO 20347
Tige	Textile tricoté			
	Tige : perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cm ² /h	63.6	≥ 0.8
	Tige : coefficient de vapeur d'eau	mg/cm ²	509.2	≥ 15
Doublure	Textile			
	Doublure : perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cm ² /h	11.7	≥ 2
	Revêtement : coefficient de vapeur d'eau	mg/cm ²	94.2	≥ 20
Semelle première	Semelle intérieure en mousse SJ			
	Semelle : résistance à l'abrasion (sèche/humide) (cycles)	cycles	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
Semelle	TPR/EVA			
	Résistance à l'abrasion de la semelle extérieure (perte de volume)	mm ³	104.4	≤ 150
	Résistance au glissement de base - Céramique + NaLS - Glissement du talon vers l'avant	friction	0.39	≥ 0.31
	Résistance au glissement de base - Céramique + NaLS - Glissement de la partie antérieure vers l'arrière	friction	0.40	≥ 0.36
	SR Résistance au glissement - Céramique + glycérine - Glissement du talon vers l'avant	friction	0.20	≥ 0.19
	SR Résistance au glissement - Céramique + glycérine - Glissement de la partie antérieure vers l'arrière	friction	0.23	≥ 0.22
	Valeur antistatique	MégaOhm	N/A	0.1 - 1000
	Valeur de l'ESD	MégaOhm	N/A	0.1 - 100
	Absorption de l'énergie du talon	J	43	≥ 20

Taille de l'échantillon:

Nos chaussures ne cessent pas d'évoluer, les données techniques ci-dessus peuvent être amenées à changer. Tous les noms de produits et la marque Safety Jogger, sont déposés et ne peuvent pas être utilisés ou copiés dans aucun format, sans accord écrit de notre part.