

SAFETY JOGGER

INDUSTRIAL



빛

BALTO S1

초경량 로우 안전화

Safety Jogger 발토는 미끄럼 방지, 강철 토 캡, 내유성 및 내연료성 아웃솔을 갖춘 안전화입니다. 인체공학적 설계와 정전기 방지 기능으로 통기성과 통증을 완화합니다.

감피 소재	합성, 섬유
내부 안감	재활용 메쉬
깔창	SJ 폼 밑창
중량	N/A
러닝 솔	EVA / 고무
Top	강철
카테고리	S1 / SR, SC, ESD, 안녕, CI, HRO
크기 범위	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
스틸 무게	0.431 kg
표준화	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024




NAV



LGR



GRY



통기성 감피
향상된 수분 및 온도 조절 기능으로 장시간 편안하게 착용할 수 있습니다.



내유성 및 내연료성
밑창은 기름과 연료에 강합니다.



SRC
미끄럼 방지 밑창은 안전화 및 작업화의 가장 중요한 기능 중 하나입니다. SRC 미끄럼 방지 밑창은 강철과 세라믹 표면 모두에서 테스트된 SRA 및 SRB 미끄럼 테스트를 모두 통과했습니다.



스틸 안전 코
낙하물이나 구르는 물체로부터 착용자의 발을 보호하는 견고한 금속 지지대.



SJ FOAM
탈부착이 가능한 편안한 정전기 방지 폼베드로 발뒤꿈치와 앞발에 맞는 핏, 가이드 및 최적의 충격 흡수 기능을 제공합니다. 통기성 및 습기 흡수.



정전기 방지
정전기 방지 신발은 정전기의 발생을 방지하고 효과적인 방전을 보장합니다. 100킬로옴에서 1기가옴 사이의 체적 저항

SAFETY JOGGER
WORKS

HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com

산업 분야:
자동차, 청소, 물류, 산업

주변 환경:
건조한 환경

유지 관리 지침:

신발의 수명을 연장하려면 정기적으로 신발을 세척하고 적절한 제품으로 신발을 보호하는 것이 좋습니다. 신발을 라디에이터나 열원 근처에서 말리지 마세요.

설명	측정 단위	결과	EN ISO 20345	
갑피 소재	합성, 섬유			
	윗면: 수증기 투과성	mg/cm ² /h	31.89	≥ 0.8
	윗면: 수증기 계수	mg/cm ²	255	≥ 15
내부 안감	재활용 메쉬			
	안감: 수증기 투과성	mg/cm ² /h	86.31	≥ 2
	안감: 수증기 계수	mg/cm ²	691	≥ 20
깔창	SJ 폼 밀창			
	풋베드: 내마모성(건식/습식)(사이클)	주기	25600/12800	25600/12800
러닝 솔	EVA / 고무			
	아웃솔 내마모성(부피 손실)	mm ³	102.2	≤ 150
	기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 전방 뒤꿈치 미끄러짐	마찰	0.60	≥ 0.31
	기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 후방 전방 미끄러짐	마찰	0.52	≥ 0.36
	SR 미끄럼 방지 - 세라믹 + 글리세린 - 앞뒤꿈치 미끄러움 방지	마찰	0.38	≥ 0.19
	SR 미끄럼 저항 - 세라믹 + 글리세린 - 후방 전방 미끄러움	마찰	0.32	≥ 0.22
	정전기 방지 값	메가옴	41.1	0.1 - 1000
	ESD 값	메가옴	45	0.1 - 100
	뒤꿈치의 에너지 흡수	J	35	≥ 20
Top	강철			
	내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 100J)	mm	N/A	N/A
	내압축성 노즈 캡(압축 후 여유 공간 10kN)	mm	N/A	N/A
	내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 200J)	mm	17.0	≥ 14
	압축에 강한 안전 노즈(압축 후 여유 공간 15kN)	mm	23.5	≥ 14

사이즈 스타일: 42

데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 Safety Jogger 는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로든 사용하거나 복제할 수 없습니다.



**HEAD-TO-TOE
PROTECTION**



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.



www.safetyjogger.com