SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

Ánh sáng

BALTO S1

Giày bảo h ộ thấp cự c nh ẹ

Giày bảo h ộ BALTO Safety Jogger là giày bảo h ộ c ổ thấp , , mũi giày bằn g thép và đế ngoài ch ống nhiên liệu dầu. Giày mang ng ạ thoáng khí, công thái h ọ c và khả năng ch ố n g tĩnh điệ n .

Những vật liệu cao cấp hơn	ng hợp, D
lót bên trong	i tái chế lưới
trong Đ	ốp SJ đế x
iữa đế g	SAU ĐÓ
ngoài Đ	EVA / Cao su
u Đứng đầ	Thép
i Loạ	S1 / SR, SC, ESD, CHÀO, CI, nhân s
Phạm vi kích thước	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
ng lượng thép	0.431 kg
ẩn hiệu chu	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

LGR

GRY

NAV

Phần **trên thoáng khí**
Tăng độ ẩm và kiểm soát nhiệt độ cả ngày dài hơn hoặc lâu hơn.

& nhiên dầu
ế ngoài có Khả năng nhiên liệu.

SRC
Rất là trong những tính năng giày an toàn và giày bảo vệ chống trượt qua cả bài SRA và SRB, chúng được kiểm tra trên cả bề mặt thép và gốm.

Mũi giày an toàn bằng **thép**
Giá đỡ bảo vệ chân ổn định hoặc rơ

SJ BỘ
lót chân Chống tĩnh điện có thể tháo rời
Thoáng khí và hút ẩm
gót chân và bàn chân

chống **tĩnh** điện
Giày chống tĩnh điện ngăn chặn a điện tích tĩnh điện bảo rằng chúng cung cấp hiệu
100 MegaOhm và 1 GigaOhm

SAFETY JOGGER
WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

PLATINUM Top 1% ecovadis Sustainability Rating SEP 2025

Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Công nghiệp **n:**
lĩnh vực cần bộ tôi Ngành công n ghiệ p

ường: **Môi** t
rư ờn môi khô

Cac hương **dân ba#o tri:**
éo dài t Đa giày, chúng tôi khuyên bạn nên v ệ sinh giày thư ờn g xuyên và bảo v ệ chúng bằng phẩm cách phù hợp nhiệ g Không trên lò s

	Sự **miêu** t ả	ơn vị **đo** l	Đ ờn g	ế t K ả u q	**EN ISO 20345**
Nhữ n g vật l iệu Tổ n g h t **may** , D **cao** cấp h ơn					
	Top: khả năng thấm nước	iờ	mg/cm/g	31.89	? 0.8
	Top: hi nệ số h ơ		mg/cm2	255	? 15
ót bên trong	i **tái** th ưế ớ				
	L ớp lót: thấm nước	iờ	mg/cm/g	86.31	? 2
	lót: hi nệ số h ơ		mg/cm2	691	? 20
rong	Đ ố p **SJ** đế x				
	ệ m chân: Đ ch ố n g mài mòn (khô/ư ớt) (chu kỳ)		chu kỳ	25600/12800	25600/12800
goài	Đ **EVA / Cao su**				
	Ch ố m mài mòn đế ngoài (		mm	102.2	? 150
	Chư ố ớt trc gót bản - Ceramic + NaLS - Trư ớt gót lùi về phía t		ma sát	0.60	? 0.31
	rư Cột cố ớt bảng - G ố m + NaLS - Trư ớt lùi về phía t		ma sát	0.52	? 0.36
	rư Cột SR G ố t m + Glycerin - Trư ớt gót phía t		ma sát	0.38	? 0.19
	Chư ố ớt trc SR g G ố m + Glycerin - Tư ớt gót phía t		ma sát	0.32	? 0.22
	rị ch ố Giá t g tĩnh điệ n		megaohm	41.1	0.1 - 1000
	rị ESD Giá t		megaohm	45	0.1 - 100
	Hấp thụ năng l ượ g gót chân		J	35	? 20
Đ ướ n g đầ **Thép**					
	Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 100J)		mm	N/A	N/A
	Nắp mũi ch ố n g nén (khe h ở sau khi nén 10kN)		mm	N/A	N/A
	Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 200J)		mm	17.0	? 14
	Mũi giày an toàn ch ố n g nén (kh oản g h ở sau khi nén 15kN)		mm	23.5	? 14

kích thước thép: 42

a chúng tôi không có trách nhiệm thay thế nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sao chép dưới dạng nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

SAFETY JOGGER WORKS
HEAD-TO-TOE PROTECTION
PLATINUM Top 1% ecovadis Sustainability Rating SEP 2025
Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.
ENGINEERED IN EUROPE
www.safetyjogger.com