

N#ng

BASALT S7S

Giày da an toàn m#i ##a hình ch# c ch#n

Giày b#o h# BASALT không th#m n# c hoàn h#o cho #i#u ki#n làm vi#c kh# c nghi#t. Ch# c ch#n và hoàn toàn b#ng da, chúng có kh# n#ng ch#ng tr#t SR, ch#u nhi#t, phóng t#nh #i#n, m#i giày b#ng composite, kháng đ#u và nhiên li#u, h#p th# n#ng l#ng và m#t trên b#ng da thoáng khí. Lý t#ng cho các ngành công nghi#p khác nhau.

Nh#ng v#t li#u cao c#p h#n	Da ng#a #i#n, D#t may
l#p lót bên trong	màng
## trong	## x#p SJ
## gi#a	D#t ch#ng th#ng
## ngoài	PU/cao su
##ng ##p	t#ng h#p
Lo#i	S7S / SR, SC, LG, ESD, CHÀO, CI, FO, nhân s#
Ph#m vi kích th# c	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
tr#ng l#ng thép	0.820 kg
tiêu chu#n hóa	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022



BLK




S3

Giày b#o h# lao ##ng S3 thích h#p làm vi#c trong môi tr#ng có ## #m cao và nhi# có đ#u ho# hydrocacbon. Nh#ng #ôi giày này c#ng b#o v# ch#ng l#i nguy c# th#ng ## và nghi#n nát bàn chân.




X# t#nh #i#n

ESD cung c#p kh# n#ng x# n#ng l#ng t#nh #i#n có ki#m soát có th# làm h#ng các b# ph#n #i#n t# và ng#n ng#a nguy c# b#t l#a do tích #i#n. #i#n tr# âm l#ng gi#a 100 KiloOhm và 100 MegaOhm.



Kim lo#i mi#n phí

Giày an toàn không có kim lo#i th#ng nh# h#n giày an toàn thông th#ng. Chúng c#ng r#t có l#i cho các chuyên gia ph#i #i qua máy dò kim lo#i nhi#u l#n trong ngày.




Ch#ng n# c (WR)

Giày không th#m n# c ng#n ch#t l#ng xâm nh#p vào giày.



SRC

ch#ng tr#t là m#t trong nh#ng tính n#ng quan tr#ng nh#t c#a giày an toàn và giày b#o h# lao ##ng. ## ch#ng tr#t SRC v#t qua c# bài ki#m tra tr#t SRA và SRB, chúng ## c ki#m tra trên c# b# m#t thép và g#m.



giày cao su

ngoài cao su cung c#p các tính n#ng linh ho#t giúp chúng phù h#p v#i nhi#u l#nh v# c #ng đ#ng: kh# n#ng ch#ng c#t tuy#t v#i, kh# n#ng ch#u nhi#t và ## l#nh, tính linh ho#t cao # nhi#t ## l#nh, kh# n#ng ch#ng đ#u, nhiên li#u và nhi#u lo#i hóa ch#t.

Công nghiệp:
Xây dựng, lĩnh vực ô tô, Hóa học, Làm sạch, Hàng không, Khai thác mỏ, Dầu khí, Ngành công nghiệp

Môi trường:
môi trường khô, môi trường ẩm ướt, môi trường bùn, bề mặt không bằng phẳng, Bề mặt cứng

Các hướng dẫn bảo trì:
Kéo dài tuổi thọ của giày, chúng tôi khuyên bạn nên vệ sinh giày thường xuyên và bảo vệ chúng bằng các sản phẩm phù hợp. Không phải giày trên lò sưởi hoặc gần nguồn nhiệt.

S# miêu tả	##n v# #o l##ng	K#t qu#	EN ISO 20345	
Nh#ng v#t li#u cao c#p Da ng#a #i#n, D#t may h#n	Top: kh# n#ng th#m h#i n##c	mg/cm/gi#	1.1	? 0.8
	Top: h# s# h#i n##c	mg/cm2	23	? 15
l#p lót bên trong màng	L#p lót: th#m h#i n##c	mg/cm/gi#	2.4	? 2
	lót: h# s# h#i n##c	mg/cm2	23	? 20
## trong	## x#p SJ			
	##m chân: ch#ng mài mòn (khô/##t) (chu k#)	chu k#	25600/12800	25600/12800
## ngoài	PU/cao su			
	Ch#ng mài mòn ## ngoài (gi#m th# tích)	mm	91	? 150
	Ch#ng tr##t c# b#n - Ceramic + NaLS - Tr##t gót v# phía tr##c	ma sát	0.41	? 0.31
	Ch#ng tr#n t##t c# b#n - G#m + NaLS - Tr##t lùì v# phía tr##c	ma sát	0.37	? 0.36
	Ch#ng tr#n t##t SR - G#m + Glycerin - Tr##t gót phía tr##c	ma sát	0.28	? 0.19
	Ch#ng tr##t SR - G#m + Glycerin - Tr##t ng##c v# phía tr##c	ma sát	0.25	? 0.22
	Giá tr# ch#ng t#nh #i#n	megaohm	54	0.1 - 1000
	Giá tr# ESD	megaohm	58	0.1 - 100
	H#p th# n#ng l##ng c#a gót chân	J	28	? 20
##ng ##u	t#ng h#p			
	M#i giày an toàn ch#ng va ##p (kho#ng cách sau va ##p 100J)	mm	N/A	N/A
	N#p m#i ch#ng nén (khe h# sau khi nén 10kN)	mm	N/A	N/A
	M#i giày an toàn ch#ng va ##p (kho#ng cách sau va ##p 200J)	mm	16.5	? 14
	M#i giày an toàn ch#ng nén (kho#ng h# sau khi nén 15kN)	mm	20.0	? 14

kích thước thép:

Giày của chúng tôi không ngừng phát triển, dữ liệu kỹ thuật trên có thể thay đổi. Tên của sản phẩm và nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.



www.safetyjogger.com