



普通作業用、

BESTBOY252 S3

オールタイムに愛されるミッドカットの安全靴

Safety Jogger BESTBOY252は、帯電防止、かかとからのエネルギー吸収、通気性の良いアッパーを備えたミッドハイトの安全靴です。幅広い業種に対応し、一日中快適な履き心地と比類のないプロテクションを提供します。

アッパー パートンアクションレザー

裏地 テディ

インソール テディ

ミッドソール スチール

ランニング PU/ラバー

ソール

トウーキャップ スチール

ブーツ

カテゴリー S3 / SR, ひいんようかいすう, フェードアウト, HRO

サイズ範囲 EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5

JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315

サンプル重量 0.720 kg

規範 ASTM F2413:2018

EN ISO 20345:2022



帯電防止

帯電防止靴は、静電気の蓄積を防ぎ、効果的に放電させることができます。100 KiloOhmから1 GigaOhmまでの体積抵抗値



通気性の良いアッパー

湿度・温度管理を強化し、快適な着心地を実現しました。



ヒールエネルギー吸収

ヒールのエネルギー吸収により、ジャンプやランニングが着用者の身体に与える衝撃を軽減します。



BLK

産業分野:

オートモーティブ, ケミカル, 建設, ロジスティクス, 鉱業, 石油・ガス, 産業分野

エンバイロメント:

ドライ環境

メンテナンス方法:

靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

商品説明		測定単位	結果	EN ISO 20345
アッパー	バートンアクションレザー	mg/cm ² / h	2.2	≥ 0.8
	上段: 水蒸気透過性 上段: 水蒸気係数	mg/cm ²	25.0	≥ 15
裏地	テディ	mg/cm ² / h	33.5	≥ 2
	裏地: 水蒸気透過性 裏地: 水蒸気係数	mg/cm ²	269	≥ 20
インソール	テディ	しゅうき	25600/12800	25600/12800
ランニングソール	フットベッド: 耐摩耗性 (ドライ / ウェット) (サイクル)			
	アウトソールの耐摩耗性 (ボリュームロス)	mm ³	135	≤ 150
	アウトソール滑り抵抗 SRA: ヒール	摩擦	0.40	≥ 0.28
	アウトソール滑り抵抗 SRA: フラット	摩擦	0.40	≥ 0.32
	アウトソール滑り止め SRB: ヒール	摩擦	0.20	≥ 0.13
	ランニングソールの耐滑性 SRB: フラット	摩擦	0.18	≥ 0.18
	帶電防止値	メガオーム	621	0.1 - 1000
	ESD値	メガオーム	N/A	0.1 - 100
ヒールエネルギー吸収		J	31	≥ 20
トゥーキャップ	スチール			
トゥーキャップ	耐衝撃セーフティノーズ (衝撃後クリアランス100J)	mm	N/A	N/A
	耐圧縮トゥーキャップ (10kN圧縮後のクリアランス)	mm	N/A	N/A
	耐衝撃セーフティノーズ (衝撃後クリアランス200J)	mm	16.5	≥ 14
	耐圧縮セーフティノーズ (圧縮後クリアランス15kN)	mm	19.0	≥ 14

サンプル数: 42

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Joggerは登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com