

Sedang

## BESTBOY3 S3

BESTBOY3S3

**Sepatu pengaman dengan tinggi sedang dengan tutup ujung baja**

BESTBOY3 S3 menawarkan perlindungan optimal berkat ujung dan sol tengah berbahan baja, bagian atas dari kulit yang bernapas, lapisan isolasi dingin, pelindung ujung sepatu, serta sol anti-selip.

|                 |                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| Bahan atas      | Belajar                                                             |
| Lapisan dalam   | Jaring                                                              |
| Sol dalam       | Alas kaki SJ Memory Foam                                            |
| Midsole         | Baja                                                                |
| Menjalankan sol | PU / PU                                                             |
| Atas            | Baja                                                                |
| Kategori        | S3 / SR, SC, LG, FO, CI                                             |
| Kisaran ukuran  | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5<br>JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| Berat baja      | 0.655 kg                                                            |
| Standardisasi   | EN ISO 20345:2022+A1:2024<br>ASTM F2413:2024                        |



BLK

**Bagian atas berbahan kulit yang bernapas**  
Kulit alami menawarkan kenyamanan pemakaian yang tinggi dikombinasikan dengan daya tahan dalam berbagai aplikasi serbaguna.

**Terisolasi dingin (CI)**  
Sepatu pengaman berinsulasi (CI) menjaga kaki Anda tetap hangat. Sepatu ini dipakai di lingkungan yang dingin.

**Pegangan Tangga (LG)**  
Kontur yang ditentukan secara khusus di area poros sepatu pengaman untuk menambah keamanan saat berdiri di tangga.

**Busa benturan**  
Sol dalam busa yang dapat dilepas memberikan kenyamanan ekstra saat berjalan dan dapat diganti dengan sol ortopedi Anda sendiri.

**Tahan minyak & bahan bakar**  
Sol luar tahan terhadap minyak dan bahan bakar.

**Tutup Lecet (SC)**  
Bahan yang diuji secara terpisah untuk menutupi tutup jari kaki pengaman untuk mengurangi keausan bahan atas (misalnya saat berlutut) dan memperpanjang kegunaan sepatu pengaman.

**Industri:**  
Konstruksi, Otomotif, Kimia, Pembersihan, Logistik, Minyak & Gas, Industri

**Lingkungan sekitar:**  
Lingkungan kering, Permukaan yang tidak rata, Lingkungan basah, Lingkungan berlumpur

**Petunjuk perawatan:**  
Untuk memperpanjang usia sepatu Anda, kami sarankan untuk membersihkannya secara teratur dan melindunginya dengan produk yang sesuai. Jangan jemur sepatu Anda di atas radiator atau di dekat sumber panas.

|                 | Deskripsi                                                            | Unit pengukuran            | Hasil       | EN ISO 20345 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------|
| Bahan atas      | <b>Belajar</b>                                                       |                            |             |              |
|                 | Sisi atas: permeabilitas terhadap uap air                            | mg / cm <sup>2</sup> / jam | 2.21        | ≥ 0.8        |
|                 | Sisi atas: koefisien uap air                                         | mg / cm <sup>2</sup>       | 21          | ≥ 15         |
| Lapisan dalam   | <b>Jaring</b>                                                        |                            |             |              |
|                 | Lapisan: permeabilitas terhadap uap air                              | mg / cm <sup>2</sup> / jam | 21.45       | ≥ 2          |
|                 | Lapisan: koefisien uap air                                           | mg / cm <sup>2</sup>       | 172         | ≥ 20         |
| Sol dalam       | <b>Alas kaki SJ Memory Foam</b>                                      |                            |             |              |
|                 | Alas kaki: ketahanan terhadap abrasi (kering/basah) (siklus)         | siklus                     | 25600/12800 | 25600/12800  |
| Menjalankan sol | <b>PU / PU</b>                                                       |                            |             |              |
|                 | Ketahanan aus sol luar (kehilangan volume)                           | mm <sup>3</sup>            | 137         | ≤ 150        |
|                 | Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip tumit ke depan         | gesekan                    | 0.4         | ≥ 0.31       |
|                 | Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip mundur ke depan        | gesekan                    | 0.41        | ≥ 0.36       |
|                 | Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip tumit ke depan      | gesekan                    | 0.29        | ≥ 0.19       |
|                 | Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip mundur ke depan     | gesekan                    | 3.0         | ≥ 0.22       |
|                 | Nilai antistatis                                                     | MegaOhm                    | 33.6        | 0.1 - 1000   |
|                 | Nilai ESD                                                            | MegaOhm                    | N/A         | 0.1 - 100    |
|                 | Penyerapan energi pada tumit                                         | J                          | 30          | ≥ 20         |
| Atas            | <b>Baja</b>                                                          |                            |             |              |
|                 | Hidung pengaman tahan benturan (jarak bebas setelah benturan 100J)   | mm                         | N/A         | N/A          |
|                 | Tutup hidung yang tahan kompresi (jarak bebas setelah kompresi 10kN) | mm                         | N/A         | N/A          |
|                 | Hidung pengaman tahan benturan (jarak bebas setelah benturan 200J)   | mm                         | 15          | ≥ 14         |
|                 | Hidung pengaman tahan kompresi (jarak bebas setelah kompresi 15kN)   | mm                         | 20.5        | ≥ 14         |

Ukuran Baja: 42

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.