

普通作業用、

## BESTBOY3 S3

BESTBOY3S3

つま先にスチールキャップを備えたミディアムハイトの安全靴

BESTBOY3 S3は、スチール製のトゥキャップとミッドソール、通気性に優れたレザーのアップパー、防寒機能、スクラッチキャップ、そして滑りにくいソールにより、最適な保護機能を提供します。

|          |                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------|
| アップパー    | 革                                                                   |
| 裏地       | メッシュ                                                                |
| インソール    | SJメモリーフォームフットベッド                                                    |
| ミッドソール   | スチール                                                                |
| ランニングソール | PU/PU                                                               |
| トゥーキャップ  | スチール                                                                |
| カテゴリー    | S3 / SR, SC, LG, FO, CI                                             |
| サイズ範囲    | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5<br>JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| サンプル重量   | 0.655 kg                                                            |
| 規範       | EN ISO 20345:2022+A1:2024<br>ASTM F2413:2024                        |



**通気性の良いレザーアップパー**  
天然皮革は、高い快適性と耐久性を兼ね備え、多様な用途に使用されています。



**コールドインシュレーション (CI)**  
足を暖かく保つ保冷材 (CI) 安全靴。寒い環境で履くものです。



**メモリーフォーム**  
取り外し可能なインパクトフォームのインソールは、歩行時の快適性を高め、好みの整形外科用ソールと交換することもできます。



**耐油・耐燃料**  
アウトソールは耐油・耐燃料性。



**ラダーグリップ (LG)**  
セーフティ・シューズのシャフト部分には、はしごに立つ際の安全性を高める特別な輪郭が施されています。



**スカップキャップ (SC)**  
アップパー素材の磨耗を軽減し、安全靴の使いやすさを長持ちさせるために、セーフティ・トゥ・キャップを覆う素材を別途テスト。



BLK

産業分野:  
建設, オートモーティブ, ケミカル, クリーニング, ロジスティクス, 石油・ガス, 産業分野

エンバイロメント:  
ドライ環境, 凹凸のある表面, 湿潤環境, 泥臭い環境

メンテナンス方法:  
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

|              | 商品説明                                | 測定単位                  | 結果          | EN ISO 20345 |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|
| アップー         | 革                                   |                       |             |              |
|              | 上段: 水蒸気透過性                          | mg/cm <sup>2</sup> /h | 2.21        | ≥ 0.8        |
|              | 上段: 水蒸気係数                           | mg/cm <sup>2</sup>    | 21          | ≥ 15         |
| 裏地           | メッシュ                                |                       |             |              |
|              | 裏地: 水蒸気透過性                          | mg/cm <sup>2</sup> /h | 21.45       | ≥ 2          |
|              | 裏地: 水蒸気係数                           | mg/cm <sup>2</sup>    | 172         | ≥ 20         |
| インソール        | SJメモリーフォームフットベッド                    |                       |             |              |
|              | フットベッド: 耐摩耗性 (ドライ / ウェット) (サイクル)    | し ゅ う き               | 25600/12800 | 25600/12800  |
| ランニング<br>ソール | PU/PU                               |                       |             |              |
|              | アウトソールの耐摩耗性 (ポリウレタンロス)              | mm <sup>3</sup>       | 137         | ≤ 150        |
|              | 基本的な滑り抵抗 - セラミック + NaLS - 前方ヒールスリップ | フリクション                | 0.4         | ≥ 0.31       |
|              | 基本スリップ抵抗 - セラミック + NaLS - 後方前進スリップ  | フリクション                | 0.41        | ≥ 0.36       |
|              | SR耐滑性 - セラミック + グリセリン - 前方ヒールスリップ   | フリクション                | 0.29        | ≥ 0.19       |
|              | SRスリップ抵抗 - セラミック + グリセリン - 後方前進スリップ | フリクション                | 3.0         | ≥ 0.22       |
|              | 帯電防止値                               | メガオーム                 | 33.6        | 0.1 - 1000   |
|              | ESD値                                | メガオーム                 | N/A         | 0.1 - 100    |
| トゥーキャッ<br>プ  | ヒールエネルギー吸収                          | J                     | 30          | ≥ 20         |
|              | スチール                                |                       |             |              |
|              | 耐衝撃セーフティノーズ (衝撃後クリアランス100J)         | mm                    | N/A         | N/A          |
|              | 耐圧縮トゥーキャップ (10kN圧縮後のクリアランス)         | mm                    | N/A         | N/A          |
|              | 耐衝撃セーフティノーズ (衝撃後クリアランス200J)         | mm                    | 15          | ≥ 14         |
|              | 耐圧縮セーフティノーズ (圧縮後クリアランス15kN)         | mm                    | 20.5        | ≥ 14         |

サンプル数: 42

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Joggerは登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。