

Mediu

BESTBOY3 S3

BESTBOY3S3

Pantofi de siguranță de înălțime medie cu vârf din oțel

Modelul BESTBOY3 S3 oferă o protecție optimă datorită vârfului și tălpii intermediare din oțel, unei părți superioare din piele respirabilă, izolației termice, unui vârf de protecție și tălpilor antiderapante.

Partea superioară	Piele
Căptușeală	Plasă
Talpă interioară	Branț cu spumă de memorie SJ
Talpă intermediară	Oțel
Talpă exterioară	PU/PU
Toecap	Oțel
Categoria	S3 / SR, SC, LG, FO, CI
Gama de dimensiuni	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Greutatea eșantionului	0.655 kg
Norme	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024



BLK



Partea superioară din piele respirabilă
Pielea naturală oferă un grad ridicat de confort pentru purtător, combinat cu durabilitate în aplicații versatile.

Izolat la rece (CI)
Încălțăminte de siguranță izolată la rece (CI) vă menține picioarele calde. Se poartă în medii reci.

Prinderea scărilor (LG)
Contur special definit în zona țigii unui pantof de siguranță pentru o siguranță sporită în timp ce stați pe scări.

Spumă cu memorie
Talpa detașabilă din spumă cu memorie oferă un plus de confort în timpul pășirii și poate fi schimbată cu propria talpă ortopedică.

Rezistent la ulei și combustibil
Talpa exterioară este rezistentă la ulei și combustibil.

Capac de protecție (SC)
Material testat separat pentru acoperirea vârfului de siguranță, pentru a reduce uzura materialului superior (de exemplu, în timpul îngenuncherii) și pentru a prelungi capacitatea de utilizare a pantofului de siguranță.

Industrii:
Construcții, Automotive, Produse chimice, Curățenie, Logistică, Petrol și gaze, Industrie

Mediile:
Mediu uscat, Suprafețe inegale, Mediu umed, Mediu noroios

Instrucțiuni de întreținere:
Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

Descriere		Unitatea de măsură	Rezultat	EN ISO 20345
Partea superioară	Piele			
	Superior: permeabilitate la vapori de apă	mg/cm ² /h	2.21	≥ 0.8
	Superior: coeficientul de vapori de apă	mg/cm ²	21	≥ 15
Căptușeală	Plasă			
	Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă	mg/cm ² /h	21.45	≥ 2
	Căptușeală: coeficientul de vapori de apă	mg/cm ²	172	≥ 20
Talpă interioară		Brant cu spumă de memorie SJ		
	Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri)	cicluri	25600/12800	25600/12800
Talpă exterioară	PU/PU			
	Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum)	mm ³	137	≤ 150
	Rezistență de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înainte a călcâiului	fricțiune	0.4	≥ 0.31
	Rezistența de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înapoi înainte	fricțiune	0.41	≥ 0.36
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înainte a călcâiului	fricțiune	0.29	≥ 0.19
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înapoi înainte	fricțiune	3.0	≥ 0.22
	Valoarea antistatică	MegaOhm	33.6	0.1 - 1000
	Valoarea ESD	MegaOhm	N/A	0.1 - 100
Toecap	Oțel			
	Absorbția energiei de pe călcâi	J	30	≥ 20
	Rezistența la impact (spațiu liber după impact 100J)	mm	N/A	N/A
	Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 10kN)	mm	N/A	N/A
	Rezistența la impact (spațiu liber după impact 200J)	mm	15	≥ 14
	Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 15kN)	mm	20.5	≥ 14

Dimensiunea eșantionului: 42

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.