



Trung bình

BESTBOY3 S3

BESTBOY3S3

Giày bảo hộ có mũi thép bảo vệ đầu.

Giày BESTBOY3 S3 mang đến khả năng bảo vệ mũi và để thép, phần thân trên bằng da thoáng khí, đế chống trượt và để rư cút ổn gt

Những vật liệu cao cấp hơn	Học hỏi
Đế thép	Lưỡi
Đệm chân S3 Memory Foam	
Đế thép	
Đế PU / PU	
Đế thép	
Loại S3 / SR, SC, LG, FO, CI	
Phạm vi kích thước	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5
	JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Trọng lượng	0.655 kg
Chứng nhận	EN ISO 20345:2022+A1:2024
	ASTM F2413:2024



BLK



Mặt trên bằng da thoáng khí
Da tự nhiên giúp các ứng dụng linh hoạt



Cách điện lạnh (CI)
Giày bảo hộ cách điện (CI) để
chúng được mặc trong môi



Tay nắm bậc thang (LG)
Đường viền được xác định đặc
biệt để tăng thêm độ
an toàn khi đứng trên thang.



Giày có tác động
giảm chấn để giảm áp lực
trên khớp gối và cột sống



Chống dầu
Giày có khả năng chống dầu.



Nắp Scuff (SC)
Vật liệu che phủ mũi giày đã được
thử nghiệm riêng biệt trên vật
liệu trên (ví dụ: khi quỳ) và mở
rộng diện tích tiếp xúc

**SAFETY
JOGGER**
WORKS

**HEAD-TO-TOE
PROTECTION**

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Công nghiệp n: Xây dự n g, lĩnh vực c ô tô, Hoá h u oà c h , D a n h k h i, Ngành công n ghiệ p

Ư ờ n g: M ô i t m ô i k h ô, b ề m à t k h ô n g b ả n g p h ầ n c ồ n g g ồ n ấ t

Cac hướng dân ba#o tri: giầy, chúng tôi khuyên bạn nên v ệ sinh giầy th ờ n g xuyên và bảo v ệ chúng b ằ n g c á c h h ằ n g tr ề n l ề s

S ự m i ề u t ả		Đ ƠN V Ị Đ Ộ L Ờ N G		Đ ể t K	EN ISO 20345
Nhữ n g vậ t l iệ u H ọ c h ỏi					
cao cấp h ớ n					
ót bên trong	Top: khả năng chống nước	ờ	mg/cm/g	2.21	? 0.8
	Top: hệ số chống nước		mg/cm2	21	? 15
	i thép Lưu ý				
	L ớp lót: chống nước	ờ	mg/cm/g	21.45	? 2
rong	lót: hệ số chống nước		mg/cm2	172	? 20
	Đ ệ m chân SJ Memory Foam				
	ệ m chân Chống n g mài mòn (khô/ướt) (chu kỳ)		chu kỳ	25600/12800	25600/12800
	Đ ệ m PU / PU				
goài	Ch ố m ả n g m ả i m ả n g ể n g o ả i (		mm	137	? 150
	Ch ư ố t r ồ t b ả n - Ceramic + NaLS - Tr ư ố t g ồ t v ớ c p h ầ t		ma sát	0.4	? 0.31
	r ư C ố t c ố t b ả n t G ố m + NaLS - Tr ư ố t l ầ i v ớ c p h ầ t		ma sát	0.41	? 0.36
	r ư C ố t S R n ế g ồ t m + Glycerin - Tr ư ố t g ồ t p h ầ t		ma sát	0.29	? 0.19
	Ch ư ố t r ồ t S R g ồ t m + Glycerin - Tr ư ố t n ế g p h ầ t		ma sát	3.0	? 0.22
	r ị c h ố G ấ t g ầ n đ iệ n		megaohm	33.6	0.1 - 1000
	r ị ESD G ấ t		megaohm	N/A	0.1 - 100
	Hấp thụ năng l ầ g ồ t ch ầ n		J	30	? 20
	Đ ứ n g đ ầ Thép				
	Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh o ả n g c á c h s ầ v ầ đ ậ p 100J)		mm	N/A	N/A
Nắp mũi ch ố n g n én (khe h ở sau khi nén 10kN)		mm	N/A	N/A	
Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh o ả n g c á c h s ầ v ầ đ ậ p 200J)		mm	15	? 14	
Mũi giày an toàn ch ố n g n én (kh o ả n g h ở sau khi nén 15kN)		mm	20.5	? 14	

Kích thước thép: 42

a chú ý: Giày không có in thêu trên nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sao chép dưới dạng nào mà không phép bằng văn bản.



HEAD-TO-TOE
PROTECTION

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com