



SAFETY JOGGER

PROFESSIONAL



Leicht

BESTCLOG OB

Modischer ultraleichter Clog für ganztägigen Komfort

Der Safety Jogger BESTCLOG Schuh ist ultraleicht, langlebig, hygienisch und bequem. Dieser Clog ist waschbar, sterilisierbar und bietet hervorragenden Halt.

Obermaterial	EVA
Innenfutter	N / A
Einlegesohle	SJ Schaum-Fußbett
Sohle	EVA/Gummi
Kategorie	OB / SRC
Größenbereich	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
Mustergewicht	0.250 kg
Standards	EN ISO 20347:2012



WHT



BLK



Waschbar bis 30°C
Diese Schuhe können in der Waschmaschine bis 30°C gewaschen werden.



Chemisch & UV-sterilisierbar
Dieser Schuh ist chemisch und UV-sterilisierbar.

**SAFETY
JOGGER**
WORKS

**HEAD-TO-TOE
PROTECTION**



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.

**ENGINEERED
IN EUROPE**

www.safetyjogger.com

Branchen:
Gastronomie, Reinigung, Lebensmittel, Medizin und Gesundheitswesen

Umgebungen:
Trockene Umgebung, Feuchte Umgebung, Extrem rutschige Oberflächen

Vorsorge und Wartung:
Um die Lebensdauer Ihrer Schuhe zu verlängern, empfehlen wir, diese regelmäßig mit einem geeignetem Produkt zu reinigen und zu schützen. Trocknen Sie Ihre Schuhe nicht an einem Heizkörper oder in der Nähe einer Wärmequelle.

	Beschreibung	Maßeinheit	Ergebnis	EN ISO 20347
Obermaterial	EVA			
	Obermaterial: Durchlässigkeit für Wasserdampf	mg/cm²/h	N/A	# 0.8
	Obermaterial: Wasserdampfkoeffizient	mg/cm²	N/A	# 15
Innenfutter	N / A			
	Futter : Durchlässigkeit für Wasserdampf	mg/cm²/h	N/A	# 2
	Futter : Dampfdurchlässigkeitskoeffizient	mg/cm²	N/A	# 20
Einlegesohle	SJ Schaum-Fußbett			
	Fußbett: Abriebfestigkeit (trocken/nass) (Zyklen)	Zyklen	25600/12800	25600/12800
Sohle	EVA/Gummi			
	Laufsohle : Abriebfestigkeit (Volumenverlust)	mm³	96	# 150
	Laufsohle: Rutschfestigkeit SRA	Reibung	0.35	# 0.28
	Rutschfestigkeit der Laufsohle SRA: flach	Reibung	0.35	# 0.32
	Laufsohle: Rutschfestigkeit SRB	Reibung	0.21	# 0.13
	Rutschfestigkeit der Laufsohle SRB: flach	Reibung	0.22	# 0.18
	Laufsohle: Antistatisch	MegaOhm	N/A	0.1 - 1000
	Laufsohle : ESD	MegaOhm	N/A	0.1 - 100
	Laufsohle : Energieaufnahme in der Ferse (J)	J	N/A	# 20

Mustergröße:

Unsere Schuhe werden ständig weiterentwickelt, die oben genannten technischen Daten können sich ändern. Alle Produktnamen und die Marke Safety Jogger, sind registriert und dürfen ohne unsere schriftliche Zustimmung in keinem Format verwendet oder reproduziert werden



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.



www.safetyjogger.com