



SAFETY JOGGER

PROFESSIONAL



Lavoro Leggero

BESTCLOG OB

Zoccolo ultraleggero alla moda per il comfort di tutti i giorni

Il nostro zoccolo BESTCLOG: ultraleggero, resistente, igienico e confortevole. Lavabile, sterilizzabile e offre una presa eccellente.

Materiale della tomaia	EVA espansa
Fodera interna	N/A
Soletta	Sottopiede in schiuma SJ
Suola	EVA / Gomma
Categoria	OB / SRC
Gamma di dimensioni	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
Peso del campione	0.250 kg
Normative	EN ISO 20347:2012



WHT



BLK



Lavabile a 30°C

Queste scarpe possono essere lavate in lavatrice a 30°.



Sterilizzabile chimicamente e ai raggi UV

Questa scarpa è sterilizzabile chimicamente e ai raggi UV.

**SAFETY
JOGGER**
WORKS

**HEAD-TO-TOE
PROTECTION**



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.

**ENGINEERED
IN EUROPE**

www.safetyjogger.com

Industrie:
Ristorazione, Pulizia, Alimentare, Medico

Ambienti:
Ambiente secco, Ambiente umido, Superfici estremamente lisce

Istruzioni per la manutenzione:
Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

Descrizione		Unità di misura	Risultato	EN ISO 20347
Materiale della tomaia EVA espansa				
	Tamaia: permeabilità al vapore acqueo	mg/cm²/h	N/A	# 0.8
	Tomaia: coefficiente del vapore acqueo	mg/cm²	N/A	# 15
Fodera interna	N/A			
	Fodera: permeabilità al vapore acqueo	mg/cm²/h	N/A	# 2
	Fodera: coefficiente vapore d'acqua	mg/cm²	N/A	# 20
Soletta	Sottopiede in schiuma SJ			
	Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli)	cicli	25600/12800	25600/12800
Suola	EVA / Gomma			
	Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume)	mm³	96	# 150
	Suola antiscivolo SRA: tacco	attrito	0.35	# 0.28
	Resistenza allo scivolamento della suola SRA: piatta	attrito	0.35	# 0.32
	Suola antiscivolo SRB: tallone	attrito	0.21	# 0.13
	Resistenza allo scivolamento della suola SRB: piatta	attrito	0.22	# 0.18
	Valore antistatico	MegaOhm	N/A	0.1 - 1000
	Valore ESD	MegaOhm	N/A	0.1 - 100
	Assorbimento di energia del tacco	J	N/A	# 20

Dimensioni del campione:

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.



www.safetyjogger.com