



# SAFETY JOGGER

## PROFESSIONAL



轻

## BESTCLOG OB

时尚超轻clog鞋，舒适一整天。

Safety Jogger BESTCLOG 鞋超轻、耐用、卫生、舒适。这款木屐鞋可清洗、消毒，并具有出色的抓地力。

|      |   |
|------|---|
| 鞋面   | EVA   |
| 内里   | 不适用   |
| 鞋垫   | SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫  |
| 大底   | EVA/天然橡胶  |
| 等级   | OB / SRC  |
| 大小范围 | EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0<br>JPN 21.5-31 / KOR 230-310 |
| 样品重量 | 0.250 kg  |
| 标准   | EN ISO 20347:2012   |



BLK



WHT



### 可在30°C下清洗

这些鞋类可以在洗衣机中以30°C水温清洗。



### 可化学和紫外线消毒

本款鞋可化学和紫外线消毒。

# SAFETY JOGGER

WORKS

## Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED  
IN EUROPE

www.safetyjogger.com

## 工业:

餐饮, 清洁, 食品及饮料, 医学

## 环境:

干燥环境, 潮湿环境, 极度湿滑表面

## 维护指南:

建议定期清洁鞋类, 并使用适当的产品保养, 旨在延长鞋类寿命。不得将鞋子摆放至暖气片上烘干, 不得在热源附近烘干。

|    | 描述                  | 测量单位            | 结果          | EN ISO 20347 |
|----|---------------------|-----------------|-------------|--------------|
| 鞋面 | <b>EVA</b>          |                 |             |              |
|    | 帮面: 水蒸气渗透性          | 毫克/平方厘米/小时      | N/A         | 大于等于 0.8     |
|    | 帮面: 水蒸气系数           | 毫克/平方厘米         | N/A         | 大于等于 15      |
| 内里 | <b>不适用</b>          |                 |             |              |
|    | 衬里: 水蒸气渗透性。         | 毫克/平方厘米/小时      | N/A         | 大于等于 2       |
|    | 衬里: 水蒸气系数           | 毫克/平方厘米         | N/A         | 大于等于 20      |
| 鞋垫 | <b>SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫</b> |                 |             |              |
|    | 脚垫: 耐磨性 (干/湿) (周期)  | 转数              | 25600/12800 | 25600/12800  |
| 大底 | <b>EVA/天然橡胶</b>     |                 |             |              |
|    | 外底耐磨性 (体积损耗)        | 毫米 <sup>3</sup> | 96          | 小于等于 150     |
|    | 外底防滑性SRA: 后跟        | 摩擦              | 0.35        | 大于等于 0.28    |
|    | 外底防滑性SRA: 平底        | 摩擦              | 0.35        | 大于等于 0.32    |
|    | 外底防滑性SRB: 后跟        | 摩擦              | 0.21        | 大于等于 0.13    |
|    | 外底防滑性SRB: 平底        | 摩擦              | 0.22        | 大于等于 0.18    |
|    | 防静电值                | 兆欧              | N/A         | 0.1 - 1000   |
|    | ESD值                | 兆欧              | N/A         | 0.1 - 100    |
|    | 后跟吸能                | J               | N/A         | 大于等于 20      |

样品大小:

我们的鞋子在不断发展, 所有产品名称和品牌Safety Jogger, 均已注册, 未经我们的书面同意, 不得以任何形式使用或复制。