SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

**Sedang**

# BESTFIT S1 P

**Sepatu bot pengaman dengan tab tarik dan sisi elastis**
Sepatu pengaman Safety Jogger BESTFIT menggabungkan fitur-fitur canggih seperti ketahanan terhadap slip SR, sifat antistatis, dan midsole baja yang tahan terhadap perforasi. Sepatu ini menawarkan kenyamanan yang tak tertandingi berkat bagian atas kulitnya yang dapat bernapas dan alas kaki yang dapat dilepas. Ideal untuk industri yang menuntut.

| | |
|---|---|
| Bahan atas | Kulit Nappa Action |
| Lapisan dalam | Cambrella |
| Alas kaki | Sol busa SJ |
| Midsole | Baja |
| Sol luar | PU / PU |
| Atas | Baja |
| Kategori | S1 P / SRC |
| Kisaran ukuran | EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5<br>JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315 |
| Berat baja | 0.678 kg |
| Standardisasi | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2011 |

BLK

DBN

**Bagian atas berbahan kulit yang bernapas**
Kulit alami menawarkan kenyamanan pemakaian yang tinggi dikombinasikan dengan daya tahan dalam berbagai aplikasi serbaguna.

**Penyerapan tumit**
Penyerapan energi di bagian tumit mengurangi dampak melompat atau berlari pada tubuh pemakainya.

**Tahan minyak & bahan bakar**
Sol luar tahan terhadap minyak dan bahan bakar.

**Alas kaki yang dapat dilepas**
Perbarui insole Anda secara teratur atau gunakan sol ortopedi Anda sendiri untuk meningkatkan kenyamanan.

**Antistatis**
Sepatu anti-statis mencegah pengembangan muatan listrik statis dan memastikan pelepasannya secara efektif. Resistansi volume antara 100 KiloOhm dan 1 GigaOhm

**S3**
Sepatu keselamatan S3 cocok untuk bekerja di lingkungan dengan kelembapan tinggi dan di mana terdapat minyak atau hidrokarbon. Sepatu ini juga melindungi dari risiko perforasi pada sol dan remuknya kaki.

## Industri:
Otomotif, Katering, Kimia, Pembersihan, Konstruksi, Makanan & minuman, Logistik, Pertambangan, Minyak & Gas, Industri

## Lingkungan sekitar:
Lingkungan kering, Lingkungan berlumpur, Permukaan yang tidak rata

## Petunjuk perawatan:
Untuk memperpanjang usia sepatu Anda, kami sarankan untuk membersihkannya secara teratur dan melindunginya dengan produk yang sesuai. Jangan jemur sepatu Anda di atas radiator atau di dekat sumber panas.

| | Deskripsi | Unit pengukuran | Hasil | EN ISO 20345 |
|---|---|---|---|---|
| **Bahan atas** | **Kulit Nappa Action** | | | |
| | Sisi atas: permeabilitas terhadap uap air | mg / cm² / jam | 1.7 | ≥ 0.8 |
| | Sisi atas: koefisien uap air | mg / cm² | 18.5 | ≥ 15 |
| **Lapisan dalam** | **Cambrella** | | | |
| | Lapisan: permeabilitas terhadap uap air | mg / cm² / jam | 33.5 | ≥ 2 |
| | Lapisan: koefisien uap air | mg / cm² | 269 | ≥ 20 |
| **Alas kaki** | **Sol busa SJ** | | | |
| | Alas kaki: ketahanan terhadap abrasi (kering/basah) (siklus) | siklus | 25600/12800 | 25600/12800 |
| **Sol luar** | **PU / PU** | | | |
| | Ketahanan aus sol luar (kehilangan volume) | mm³ | 24.3 | ≤ 150 |
| | Sol luar tahan selip SRA: tumit | gesekan | 0.34 | ≥ 0.28 |
| | Resistensi slip pada sol luar SRA: datar | gesekan | 0.33 | ≥ 0.32 |
| | Sol luar tahan selip SRB: tumit | gesekan | 0.16 | ≥ 0.13 |
| | Resistensi slip pada sol luar SRB: datar | gesekan | 0.19 | ≥ 0.18 |
| | Nilai antistatis | MegaOhm | 223 | 0.1 - 1000 |
| | Nilai ESD | MegaOhm | N/A | 0.1 - 100 |
| | Penyerapan energi pada tumit | J | 33 | ≥ 20 |
| **Atas** | **Baja** | | | |
| | Tutup hidung tahan benturan (jarak bebas setelah benturan 100J) | mm | N/A | N/A |
| | Tutup hidung yang tahan kompresi (jarak bebas setelah kompresi 10kN) | mm | N/A | N/A |
| | Tutup hidung tahan benturan (jarak bebas setelah benturan 200J) | mm | 17.5 | ≥ 14 |
| | Tutup hidung yang tahan kompresi (jarak bebas setelah kompresi 15kN) | mm | 21.0 | ≥ 14 |

Ukuran Baja: 41

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.