SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

Trung bình

BESTFIT S1 P

Kh#i đ#ng an toàn v#i tab kéo và các m#t đàn h#i
Giày an toàn BESTFIT Safety Jogger kết hợp các tính năng tiên tiến như khả năng chống trượt SR, đặc tính chống tĩnh điện và đế giữa bằng thép chống đâm thủng. Nó mang lại sự thoải mái vô song nhờ phần trên bằng da thoáng khí và phần chân có thể tháo rời. Lý tưởng cho các ngành công nghiệp đòi hỏi khắt khe n.

Những vật liệu cao cấp hơn	Da Nappa Action
lớp lót bên trong	Cambrella
giường để chân	đế xốp SJ
đế giữa	Thép
đế ngoài	PU / PU
Đứng đầu	Thép
Loại	S1 P / SRC
Phạm vi kích thước	EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315
trọng lượng thép	0.678 kg
tiêu chuẩn hóa	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011

BLK

DBN

Da thoáng khí trên
Da tự nhiên mang lại cảm giác thoải mái khi đeo kết hợp với độ bền trong các ứng dụng linh hoạt.

h#p th# gót chân
Sự hấp thụ năng lượng ở gót chân làm giảm tác động của việc nhảy hoặc chạy lên cơ thể người mang.

Ch#ng d#u & nhiên li#u
Đế ngoài có khả năng chống dầu và nhiên liệu.

gi##ng có th# tháo r#i
Làm mới đế của bạn thường xuyên hoặc sử dụng đế chỉnh hình của riêng bạn để thoải mái hơn.

ch#ng tĩnh đi#n
Giày chống tĩnh điện ngăn chặn sự phát triển của điện tích tĩnh và đảm bảo rằng chúng được thải ra một cách hiệu quả. Điện trở âm lượng giữa 100 KiloOhm và 1 GigaOhm

S3
Giày bảo hộ lao động S3 thích hợp làm việc trong môi trường có độ ẩm cao và nơi có dầu hoặc hydrocacbon. Những đôi giày này cũng bảo vệ chống lại nguy cơ thủng đế và nghiền nát bàn chân.

Công nghi#p n:
lĩnh vực ô tô, phục vụ ăn uống, Hoá học, Làm sạch, Xây dựng, Thực phẩm & Đồ uống, hậu cần, Khai thác mỏ, Dâu khi, Ngành công nghiệp

Môi tr##ng:
môi trường khô, môi trường bùn, bề mặt không bằng phẳng

Cac h##ng dân ba#o tri:
Để kéo dài tuổi thọ cho đôi giày của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên làm sạch chúng thường xuyên và bảo vệ chúng bằng các sản phẩm phù hợp. Không làm khô giày trên bộ tản nhiệt hoặc gần nguồn nhiệt.

	S# miêu t#	Đ#n v# đo l##ng	K#t qu#	EN ISO 20345
Nh#ng v#t li#u cao c#p h#n	**Da Nappa Action**			
	Top: khả năng thấm hơi nước	mg/cm/giờ	1.7	? 0.8
	Top: hệ số hơi nước	mg/cm2	18.5	? 15
l#p lót bên trong	**Cambrella**			
	Lớp lót: thấm hơi nước	mg/cm/giờ	33.5	? 2
	lót: hệ số hơi nước	mg/cm2	269	? 20
gi##ng đ# chân	**đ# x#p SJ**			
	Đệm chân: chống mài mòn (khô/ướt) (chu kỳ)	chu kỳ	25600/12800	25600/12800
đ# ngoài	**PU / PU**			
	Chống mài mòn đế ngoài (giảm thể tích)	mm	24.3	? 150
	Chống trơn trượt của đế ngoài SRA: gót chân	ma sát	0.34	? 0.28
	Chống trơn trượt của đế ngoài SRA: Phẳng	ma sát	0.33	? 0.32
	Chống trơn trượt của đế ngoài SRB: gót chân	ma sát	0.16	? 0.13
	Chống trơn trượt của đế ngoài SRB: phẳng	ma sát	0.19	? 0.18
	Giá trị chống tĩnh điện	megaohm	223	0.1 - 1000
	Giá trị ESD	megaohm	N/A	0.1 - 100
	Hấp thụ năng lượng của gót chân	J	33	? 20
Đ#ng đ#u	**Thép**			
	Nắp mũi chống va đập (độ hở sau khi va chạm 100J)	mm	N/A	N/A
	Nắp mũi chống nén (khe hở sau khi nén 10kN)	mm	N/A	N/A
	Nắp mũi chống va đập (độ hở sau khi va chạm 200J)	mm	17.5	? 14
	Nắp mũi chống nén (khe hở sau khi nén 15kN)	mm	21.0	? 14

kích thước thép: 41

Giày của chúng tôi không ngừng phát triển, dữ liệu kỹ thuật trên có thể thay đổi. Tất cả tên sản phẩm và nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sử dụng hoặc sao chép dưới bất kỳ định dạng nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.