



Giày bảo hộ S3 thoáng khí, đế chui đinh tính êm ái và dễ ngoài PU/PV bền bỉ và hấp thụ sốc tốt về thể thao

	Những vật liệu cao cấp hơn	Học hỏi
Tốt bên trong	Ít tải chế	lướ
trong Đ	ệm chân S	Memory Foam
Giữa để g		Thép
ngoài Đ		PU / PU
u Đứng đầ		Thép
i Loạ		S3 / SR, SC, LG, FO, CI
Phạm vi kích thước		EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315
ng lượng thép		0.650 kg
ấn hướ chu		EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024



Mặt **trên** bằng **da thoáng khí**
Da tự nhiên hấp thụ các ứng
dụng **linh hoạt**



Uống & nhiên đều
ể ngoài có khả năng & nhiên.



Tay nắm bậc thang (LG)
Đường viền được xác định đặc biệt để tăng thêm độ an toàn khi đứng trên thang.



Nắp **Scuff (SC)**
Vật liệu **che phủ mũi giày đã** được
thử nghiệm **riêng hảo hảo** vật
liệu **trên (ví dụ: khi quỳ)** và mở
ràng **giày an toàn**



Cách điện lạnh (CI)
Giày bảo hộ cách nhiệt (CI) để
chống được nắng trong môi



đây SR là SR của SR có nghĩa là phép thử nước bốc thuốc thiên và phòng và d

lĩnh vực ô tô, hoá học, xây dựng, thực phẩm & khai thác mỏ, dầu khí, ngành công nghiệp

Các hướng dân ba#o tri:

áo dài t
giày, chúng tôi khuyên bạn nên v
ệ sinh giày th
ờn g
xuyên và bảo v
ệ chúng bằ
phẩm da h
điêng g
gặp l

Sự miêu tả		Đơn vị đo lường	Đầu tiên	K	EN ISO 20345
Nhũn vật liệu Hộ chỗi					
cao cấp hơn	Top: khả năng thấm nước	mm	2.8	?	0.8
	Top: liên kết	mm	30.6	?	15
	đi tái chế				
	Lớp lót: thấm nước	mm	86.31	?	2
ót bên trong	lót: liên kết	mm	691	?	20
	Đệm m	chân SJ Memory Foam			
	Đệm m	chân	chu kỳ	25600/12800	25600/12800
	Đ	Đệm m	chân	chu kỳ	25600/12800
goài	Đ	PU / PU			
	Chống mài mòn	mm	137	?	150
	Chống trượt	mm	0.4	?	0.31
	Chống thấm	mm	0.41	?	0.36
	Chống thấm	mm	0.29	?	0.19
	Chống thấm	mm	0.3	?	0.22
	Chống thấm	mm	0.3	?	0.22
	Chống thấm	mm	0.3	?	0.22
	Chống thấm	mm	0.3	?	0.22
	Chống thấm	mm	0.3	?	0.22
Đ	Đ	PU / PU			
	Chống mài mòn	mm	137	?	150
	Chống trượt	mm	0.4	?	0.31
	Chống thấm	mm	0.41	?	0.36
	Chống thấm	mm	0.29	?	0.19
	Chống thấm	mm	0.3	?	0.22
	Chống thấm	mm	0.3	?	0.22
	Chống thấm	mm	0.3	?	0.22
	Chống thấm	mm	0.3	?	0.22
	Chống thấm	mm	0.3	?	0.22

kích thước thép: 42

a chúng tôi không có thể về nhân hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không sao chép được nào mà không bị phạt vạ.