

SAFETY JOGGER

PROFESSIONAL



Pesado

BESTLIGHT1 OB

Zueco universal ultraligero

Los zapatos médicos BESTLIGHT1 ofrecen una comodidad e higiene superiores. Con un agarre firme para superficies resbaladizas, estos zapatos ligeros y fáciles de limpiar admiten el lavado químico, UV y a máquina a 30°C.

Cubierta EVA expandido

Forro N / A

Plantilla SJ Básico 2

Suela EVA / caucho

Categoría OB / SRC

Rango de tamaño EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0
JPN 21.5-31 / KOR 230-310

Peso de la muestra 0.197 kg

Estándar EN ISO 20347:2012



Lavable a 30°C

Estos zapatos se pueden lavar en una lavadora a 30°C.



Esterilizable químicamente y por rayos UV

Este zapato es esterilizable químicamente y por rayos UV.



BLK



WHT

SAFETY
JOGGER
WORKS

HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Industrias:

Servicio de comidas, Química, Limpieza, Alimentos y bebidas, Médico

Ambientes:

Ambiente seco, Superficies extremadamente resbaladizas, Ambiente húmedo

Instrucciones de mantenimiento:

Para prolongar la vida de sus zapatos, le recomendamos que los limpie regularmente y los proteja con productos adecuados. No seque sus zapatos en un radiador, ni cerca de una fuente de calor.

Descripción		Unidad de medida	Resultado	EN ISO 20347
Cubierta	EVA expandido			
	Superior: permeabilidad al vapor de agua	mg/cm ² /h	N/A	≥ 0.8
Forro	Superior: coeficiente de vapor de agua	mg/cm ² .	N/A	≥ 15
	Revestimiento: permeabilidad al vapor de agua	mg/cm ² /h	N/A	≥ 2
Plantilla	Revestimiento: coeficiente de vapor de agua	mg/cm ² .	N/A	≥ 20
	SJ Básico 2			
Suela	Plantilla: resistencia a la abrasión (seco/húmedo) (ciclos)	ciclos	25600/12800	25600/12800
	EVA / caucho			
	Resistente a la abrasión de la suela (pérdida de volumen)	mm ³	83.0	≤ 150
	SRA resistente al deslizamiento de la suela: talón	fricción	0.45	≥ 0.28
	SRA resistente al deslizamiento de la suela SRA: plana	fricción	0.46	≥ 0.32
	Resistente al deslizamiento de la suela SRB: talón	fricción	0.22	≥ 0.13
	SRB resistente al deslizamiento de la suela: plana	fricción	0.32	≥ 0.18
	Valor antiestático	MegaOhmios	N/A	0.1 - 1000
	Valor de la ESD	MegaOhmios	N/A	0.1 - 100
	Absorción de la energía del talón	J	N/A	≥ 20

Tamaño de la muestra:

Nuestros zapatos están en constante evolución, los datos técnicos anteriores pueden cambiar. Todos los nombres de los productos y la marca Safety Jogger, están registrados y no pueden ser utilizados o reproducidos en cualquier formato, sin el consentimiento por escrito de nosotros.



**HEAD-TO-TOE
PROTECTION**



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com