

# SAFETY JOGGER

PROFESSIONAL



重労働

## BESTLIGHT1 OB

超軽量・万能クロッグ

BESTLIGHT1 メディカルシューズは、優れた快適性と衛生性を提供します。この軽量でお手入れが簡単なシューズは、滑らかな路面でもしっかりとグリップし、ドライ、UV、30°Cの洗濯機で洗うことができます。

アッパー エキスバンドEVA

裏地 N/A

インソール SJベーシック2

ランニング EVA/ラバー

ソール

カテゴリー OB / SRC

サイズ範囲 EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0  
JPN 21.5-31 / KOR 230-310

サンプル重量 0.197 kg

規範 EN ISO 20347:2012



WHT



BLK



### 30°C ウォッシャブル

この靴は、30°Cの洗濯機で洗うことができます。



### 化学的・紫外線的滅菌が可能

このシューズは、化学的および紫外線による滅菌が可能です。

SAFETY  
JOGGER  
WORKS

HEAD-TO-TOE  
PROTECTION



Proudly ranked in the  
top 1% by EcoVadis  
for sustainability.

ENGINEERED  
IN EUROPE

[www.safetyjogger.com](http://www.safetyjogger.com)

## 産業分野:

ケータリング, ケミカル, クリーニング, 食品・飲料, メディカル

## エンバイロメント:

ドライ環境, 極端に滑りやすい路面, 湿潤環境

## メンテナンス方法:

靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

| 商品説明       |                                  | 測定単位  | 結果          | EN ISO 20347  |
|------------|----------------------------------|---|-------------|---------------|
| アッパー       | <b>エキスパンドEVA</b>                 |   |             |               |
|            | 上段: 水蒸気透過性<br>上段: 水蒸気係数          | mg/cm <sup>2</sup> /h<br>mg/cm <sup>2</sup> | N/A<br>N/A  | ≥ 0.8<br>≥ 15 |
| 裏地         | <b>N/A</b>                       |   |             |               |
|            | 裏地: 水蒸気透過性<br>裏地: 水蒸気係数          | mg/cm <sup>2</sup> /h<br>mg/cm <sup>2</sup> | N/A<br>N/A  | ≥ 2<br>≥ 20   |
| インソール      | <b>SJベーシック2</b>                  |   |             |               |
|            | フットベッド: 耐摩耗性 (ドライ / ウェット) (サイクル) | しゅうき  | 25600/12800 | 25600/12800   |
| ランニングソール   | <b>EVA/ラバー</b>                   |   |             |               |
|            | アウトソールの耐摩耗性 (ボリュームロス)            | mm <sup>3</sup>                             | 83.0        | ≤ 150         |
|            | アウトソール滑り抵抗 SRA: ヒール              | フリクション                                      | 0.45        | ≥ 0.28        |
|            | アウトソール滑り抵抗 SRA: フラット             | フリクション                                      | 0.46        | ≥ 0.32        |
|            | アウトソール滑り止め SRB: ヒール              | フリクション                                      | 0.22        | ≥ 0.13        |
|            | ランニングソールの耐滑性 SRB: フラット           | フリクション                                      | 0.32        | ≥ 0.18        |
|            | 帶電防止値                            | メガオーム                                       | N/A         | 0.1 - 1000    |
|            | ESD値                             | メガオーム                                       | N/A         | 0.1 - 100     |
| ヒールエネルギー吸収 |                                  | J   | N/A         | ≥ 20          |

サンプル数:

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Joggerは登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。



**HEAD-TO-TOE  
PROTECTION**



Proudly ranked in the  
top 1% by EcoVadis  
for sustainability.

ENGINEERED  
IN EUROPE

[www.safetyjogger.com](http://www.safetyjogger.com)